

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chariot chaud de liaison GN2/1


Caractéristiques techniques

Dimensions Net en mm L x P x H : 767 x 850 x 1240

Dimensions Brut en mm L x P x H : 845 x 790 x 1380

Poids Net en kg : 79,8

Poids Brut en kg : 107

Puissance électrique en Watts : 2100

Tension : 230/1/50

Type de branchement : Monophasé

Nombre de portes : 1

Description	Caractéristiques	
Chariot chaud de liaison gn2/1 Chariot chaud de liaison bas GN2/1 1 porte Inox AISI 18/8 avec structure et composants renforcés Isolation mousse polyuréthane de haute densité écologique et grande épaisseur, résistante à l'humidité et ignifugée Panneau de commande avec interrupteur lumineux Thermostat digital réglable de 0° à 90°C Groupe chaud amovible avec résistances ventilées et bac humidificateur avec système anti-vagues Protection de sécurité via fusible thermique Porte avec ouverture 180° Serrure à clé Joint d'étanchéité silicone amovible avec angles arrondis Glissières latérales extractibles 4 roues pivotantes (2 avec freins) et insonorisées Prise électrique à l'arrière Capacité GN2/1 : 10 niveaux au pas de 70 mm Clayettes non incluses Puissance : 2100 w	Puissance (kW)	Puissance électrique en Watts : 2100
	Référence constructeur	CC-10-GN
	Hauteur (mm)	1240
	Profondeur (mm)	890
	Type de branchement	Monophasé
	Puissance totale (kW)	Puissance électrique en Watts : 2100
	Dimensions extérieures	770 x 890 x 1240
	Garantie constructeur 1 an incluse	
Autres informations Dimensions Net en mm L x P x H : 767 x 850 x 1240 Dimensions Brut en mm L x P x H : 845 x 790 x 1380 Poids Net en kg : 79,8 Poids Brut en kg : 107 Puissance électrique en Watts : 2100		

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Tension : 230/1/50 Type de branchement : Monophasé Nombre de portes : 1	