

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire réfrigérée positive 1 porte 400L Polar Série C



Caractéristiques techniques

400L

Capacité utile nette : 238L

1 porte.

Capacité : 400 L

Dimensions : 1850(H) x 600(L) x 600(P) mm

Dimensions Internes : 162(H) x 48,4(L) x 47(P) cm

Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 4 cm

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 1,5 A

Type de gaz : R600a /75g

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------|------------------------|-------|---------------|-----|---------|------|--------------------|------|--------------|-------------|-----------------------------|-----|------------------------|------------------------------|
| <p>Armoire réfrigérée positive 1 porte 400L Polar Série C Appareils réfrigérés verticaux verrouillables pour une utilisation optimale de l'espace Affichage numérique de la température et roulettes à l'arrière pour une meilleure manœuvrabilité Le réfrigérateur possède 4 étagères réglables et le congélateur 6 étagères fixes Sans CFC. Porte verrouillable et réversible 4 étagères réglables Plage de température ambiante : 5°C à 32°C. Epaisseur d'isolation : arrière et côtés 40mm, bas 60mm. Panneau de contrôle digital LED en partie haute Capacité nette utile : 238L Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 4,49€ par unité vendue</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>400L Capacité utile nette : 238L 1 porte. Capacité : 400 L Dimensions : 1850(H) x 600(L) x 600(P) mm Dimensions Internes : 162(H) x 48,4(L) x 47(P) cm Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 4 cm Voltage : 230V</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CD082</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>inox</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>N.C.</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>2 °C à 5 °C</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1850(H) x 600(L) x 600(P) mm</td> </tr> </table> <p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p> | Type de froid | positif | Référence constructeur | CD082 | Volume (en L) | 400 | Couleur | inox | Taille des grilles | N.C. | Températures | 2 °C à 5 °C | Tranche de Volume en litres | 400 | Dimensions extérieures | 1850(H) x 600(L) x 600(P) mm |
| Type de froid | positif | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | CD082 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume (en L) | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couleur | inox | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taille des grilles | N.C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Températures | 2 °C à 5 °C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tranche de Volume en litres | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 1850(H) x 600(L) x 600(P) mm | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| Branchement - Puissance - tension: 1,5 A Type de gaz : R600a /75g | |