

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine réfrigérée dessous comptoir 150L Polar Série C



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Volume 150L

Extérieur blanc et cadre de la porte en verre en aluminium

1 porte

Capacité : 150 L

Dimensions : 850(H) x 600(L) x 600(P) mm

Puissance /Productivité : 150 W

1 A

Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 4 cm

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 1,1 A

Type de gaz : R600a

Description	Caractéristiques														
Vitrine réfrigérée dessous comptoir 150L Polar Série C Vitrines réfrigérées gain de place verrouillables avec commande électronique, éclairage intérieur et roulettes à l'arrière pour la manœuvrabilité. 2 étagères et 1/2 étagère Extérieur blanc Verrouillable Température ambiante maximum : 32°C. Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 3,06€ par unité vendue	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CD086</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>blanc</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>2 °C à 8 °C</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Vitrine</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>850(H) x 600(L) x 600(P)mm</td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Référence constructeur	CD086	Couleur	blanc	Températures	2 °C à 8 °C	Type	Vitrine	Tranche de Volume en litres	200	Dimensions extérieures	850(H) x 600(L) x 600(P)mm
Type de froid	positif														
Référence constructeur	CD086														
Couleur	blanc														
Températures	2 °C à 8 °C														
Type	Vitrine														
Tranche de Volume en litres	200														
Dimensions extérieures	850(H) x 600(L) x 600(P)mm														
<u>Autres informations</u> Volume 150L Extérieur blanc et cadre de la porte en verre en aluminium 1 porte Capacité : 150 L Dimensions : 850(H) x 600(L) x 600(P) mm Puissance /Productivité : 150 W 1 A Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 4 cm Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 1,1 A Type de gaz : R600a	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse														