

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine réfrigérée de comptoir Polar Série C 88L



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Blanc

1 porte

Capacité : 88 L

Dimensions : 825(H) x 430(L) x 480(P) mm

Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 3,5 cm

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 230 V

85 W

0,55 A

Type de gaz : R600a

Description	Caractéristiques														
Vitrine réfrigérée de comptoir Polar Série C 88L Vitrine réfrigérée positive de comptoir avec thermostat réglable, construction durable et pieds réglables pour faciliter l'installation. En acier peint Porte double vitrage Température ambiante maximum : 32°C Lumière intérieure Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 1,69€ par unité vendue	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CF750</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>blanc</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>1 °C à 12 °C</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Vitrine</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>825(H) x 430(L) x 480(P) mm</td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Référence constructeur	CF750	Couleur	blanc	Températures	1 °C à 12 °C	Type	Vitrine	Tranche de Volume en litres	100	Dimensions extérieures	825(H) x 430(L) x 480(P) mm
Type de froid	positif														
Référence constructeur	CF750														
Couleur	blanc														
Températures	1 °C à 12 °C														
Type	Vitrine														
Tranche de Volume en litres	100														
Dimensions extérieures	825(H) x 430(L) x 480(P) mm														
<u>Autres informations</u> Blanc 1 porte Capacité : 88 L Dimensions : 825(H) x 430(L) x 480(P) mm Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 3,5 cm Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 230 V 85 W 0,55 A Type de gaz : R600a	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse														