

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Centrifugeuse



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures L x P x H : 350 x 260 x 440

Poids : 14 kg

Vitesse : 6000 tr/mn

Puissance : 400 W

Voltage : 230 V 1/N - 50 Hz

Description	Caractéristiques																								
<p>Production horaire : 20 Lit/h. Châssis en acier inox et "alliage d'aluminium". Disque en acier inox et panier filtre en acier inox et nylon, toutes les parties en contact avec les aliments sont démontables, entretien aisé. Orifice d'ouverture de diam 65 mm x40 mm, munie d'un poussoir en PVC. Moteur ventilé, 3000/6000 Tours/Minutes, muni d'un thermique. Bac récolteur à déchets en aluminium (diam.180 mm, hauteur 270 mm). Interrupteur On/Off, dispositif micro-interrupteur de sécurité. Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</p> <p>AVANTAGE : Appareil pour usage professionnel, permet de réaliser tout type de boissons à base de fruits et légumes. Fonctionnement à vitesse réduite, permettant de conserver toutes les propriétés organoleptiques des produits utilisés.</p> <p>Autres informations Dimensions extérieures L x P x H : 350 x 260 x 440 Poids : 14 kg Vitesse : 6000 tr/mn Puissance : 400 W Voltage : 230 V 1/N - 50 Hz</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td>0,4 kW</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td>CPX-8L</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td>440</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td>260</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td>260</td></tr> <tr><td>Débit en L/H</td><td>20 litres</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td>0,4 kW</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td>350</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td>350 x 260 x 440</td></tr> <tr><td>voltage</td><td>230/1N 50HZ</td></tr> <tr><td>Hauteur du bec</td><td>270 mm</td></tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	0,4 kW	Référence constructeur	CPX-8L	Hauteur (mm)	440	Profondeur (mm)	260	Largeur (mm)	260	Débit en L/H	20 litres	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,4 kW	Longueur	350	Dimensions extérieures	350 x 260 x 440	voltage	230/1N 50HZ	Hauteur du bec	270 mm
Puissance (kW)	0,4 kW																								
Référence constructeur	CPX-8L																								
Hauteur (mm)	440																								
Profondeur (mm)	260																								
Largeur (mm)	260																								
Débit en L/H	20 litres																								
Type de branchement	Monophasé																								
Puissance totale (kW)	0,4 kW																								
Longueur	350																								
Dimensions extérieures	350 x 260 x 440																								
voltage	230/1N 50HZ																								
Hauteur du bec	270 mm																								