

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chariot bain-marie



| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-----|------------------------|-----------|--------------|-----|-------------------------|--|-----------------|-----|--------------|-----|-------------------|---|--------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------------|-----|----------|------|------------------------|------------------|---------|----------------|---|--|
| Réalisation en acier inox AISI 304 18/10. Cuves embouties, munies d'une isolation thermique. Capacité 3 GN 1/1 hauteur 150 mm. Chauffage par résistances positionnées sous la cuve. 3 températures indépendantes, thermostat mécanique de 30 à 90°C. 3 robinets de vidange. Equipé de butoirs de coin et poignée. 4 roues pivotantes Ø 125, 2 avec freins. | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Puissance (kW)</td> <td>2,1</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CT331/D-N</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>Autres caractéristiques</td> <td> Dimensions extérieures L x P x H :1300 x 650 x 900 Puissance : 2100 W Voltage : 220 - 230 V 1/N - 50/60 Hz Poids : 55 kg </td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>Nombre de cuve(s)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+30° +90°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>2,1</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>1300</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1300 x 650 x 900</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et</td> </tr> </table> | Puissance (kW) | 2,1 | Référence constructeur | CT331/D-N | Hauteur (mm) | 900 | Autres caractéristiques | Dimensions extérieures L x P x H :1300 x 650 x 900 Puissance : 2100 W Voltage : 220 - 230 V 1/N - 50/60 Hz Poids : 55 kg | Profondeur (mm) | 650 | Largeur (mm) | 650 | Nombre de cuve(s) | 3 | Températures | +30° +90° | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 2,1 | Longueur | 1300 | Dimensions extérieures | 1300 x 650 x 900 | voltage | 230/1N 50-60Hz | Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et | |
| Puissance (kW) | 2,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | CT331/D-N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (mm) | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres caractéristiques | Dimensions extérieures L x P x H :1300 x 650 x 900 Puissance : 2100 W Voltage : 220 - 230 V 1/N - 50/60 Hz Poids : 55 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur (mm) | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (mm) | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de cuve(s) | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Températures | +30° +90° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 2,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longueur | 1300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 1300 x 650 x 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| voltage | 230/1N 50-60Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|-------------|---------------------|
| | déplacement incluse |