

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Vitrine de comptoir à poser 160 L 160W**

**Caractéristiques techniques**

Liquide réfrigérant : R600A  
 2 grilles réglables en hauteur  
 Dimensions grilles : L 810 x P 370 / L 810 x P 400 mm  
 Puissance : 160 W / 230 V  
 Dimensions : L 885x P 575 x H 685 mm  
 Poids : 68.4 Kg

Description	Caractéristiques												
Double vitrage Refroidissement par ventilation forcée 2 ventilateurs Dégivrage automatique Vitre de sécurité Éclairage LED Remplissage des produits par l'arrière Température de 2°C à 12°C Contenance : 160 litres Fluide réfrigérant : R600A 2 grilles réglables en hauteur Dimensions grilles : L 810 x P 370 mm / L 810 x P 400 mm Puissance : 160 W / 230 V Dimensions : L 885 x P 575 x H 685 mm Poids : 68,4 Kg	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CVR160L</td> </tr> <tr> <td>Vitre</td> <td>Bombée</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>885</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>L 885x P 575 x H 685 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie constructeur 1 an incluse</b></td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Référence constructeur	CVR160L	Vitre	Bombée	Largeur (mm)	885	Dimensions extérieures	L 885x P 575 x H 685 mm	<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>	
Type de froid	positif												
Référence constructeur	CVR160L												
Vitre	Bombée												
Largeur (mm)	885												
Dimensions extérieures	L 885x P 575 x H 685 mm												
<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>													
<b>Autres informations</b> Liquide réfrigérant : R600A 2 grilles réglables en hauteur Dimensions grilles : L 810 x P 370 / L 810 x P 400 mm Puissance : 160 W / 230 V Dimensions : L 885x P 575 x H 685 mm Poids : 68.4 Kg													