

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine réfrigérée 40L


Description	Caractéristiques												
Acier inoxydable Simple vitrage Dégivrage automatique Froid statique Interrupteur marche/arrêt Thermostat électronique à affichage digital Température réglable de 2°C à 12°C Capacité : 40 L Fluide réfrigérant : R600a Puissance : 105 W / 230 V Dimensions : L 680 x P 575 x H 335 mm Poids : 25 Kg	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>105 W</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>StatiqueStatique ou ventilé</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>680</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>680 x 575 x 335</td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Puissance (kW)	105 W	Type de froid	StatiqueStatique ou ventilé	Largeur (mm)	680	Type de branchement	230V	Dimensions extérieures	680 x 575 x 335
Type de froid	positif												
Puissance (kW)	105 W												
Type de froid	StatiqueStatique ou ventilé												
Largeur (mm)	680												
Type de branchement	230V												
Dimensions extérieures	680 x 575 x 335												