

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-batteries panier 500x600 mm break tank



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

dimensions en l x p x h en mm : 600x695xh1280

poids en kg : 80

puissance électrique en kw/h : 6.7

type de branchement : triphasé 400-230/3n 50hz

type de froid : positif

Description	Caractéristiques																														
<h3>DÉTAILS DU PRODUIT</h3> <ul style="list-style-type: none"> Réalisation en "double parois" Hauteur de charge platines 380 mm (assiettes diam. 380mm) LMD lavage mixte, également vaisselle, couverts.... Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique). Réalisation : en double parois entièrement en acier inox AISI 304. Cycles 120" - 240" - 360" ou continu. Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs (inferieurs en acier inox). Gicleurs autonettoyants. Cuve (23Lit. 2,1Kw) avec bords arrondis, fond "embouti". "Filtre en cuve "intégral", en acier inox "moulé". Pieds en inox réglables (125-190 mm). Panneau de commandes extractible, facilitant le service après-vente. Pompe augmentant la pression de l'eau du réseau. Remplissage automatique de la cuve. Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergie, avec dispositif "soft Start". Soupape anti-retour. Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,5 litres), boiler en inox isolé (7 Lit., 6kW). Possibilité de régulation de la température de la cuve et du 	<table border="1"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td>6,7</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td>D604/6H</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td>1280</td></tr> <tr><td>Dimensions du panier</td><td>500 x 600</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td>695</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td>695</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td>Triphasé</td></tr> <tr><td>Pompe de vidange intégrée</td><td>Non</td></tr> <tr><td>Adoucisseur intégré</td><td>Non</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td>6,7</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td>600</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td>600 x 695 x 1280</td></tr> <tr><td>Doseur détergent intégré</td><td>oui</td></tr> <tr><td>Hauteur de charge</td><td>380 mm</td></tr> <tr><td colspan="2">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td></tr> </table>	Puissance (kW)	6,7	Référence constructeur	D604/6H	Hauteur (mm)	1280	Dimensions du panier	500 x 600	Profondeur (mm)	695	Largeur (mm)	695	Type de branchement	Triphasé	Pompe de vidange intégrée	Non	Adoucisseur intégré	Non	Puissance totale (kW)	6,7	Longueur	600	Dimensions extérieures	600 x 695 x 1280	Doseur détergent intégré	oui	Hauteur de charge	380 mm	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Puissance (kW)	6,7																														
Référence constructeur	D604/6H																														
Hauteur (mm)	1280																														
Dimensions du panier	500 x 600																														
Profondeur (mm)	695																														
Largeur (mm)	695																														
Type de branchement	Triphasé																														
Pompe de vidange intégrée	Non																														
Adoucisseur intégré	Non																														
Puissance totale (kW)	6,7																														
Longueur	600																														
Dimensions extérieures	600 x 695 x 1280																														
Doseur détergent intégré	oui																														
Hauteur de charge	380 mm																														
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																															

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>boiler.</p> <ul style="list-style-type: none">• Micro interrupteur à l'ouverture de la porte.• Thermostat de sécurité.• En dotation : 1 panier générique, support inox pour 5 plats <p>LES +</p> <ul style="list-style-type: none">• Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série.• Doseur "péristaltique" de détergent liquide fournis de série.• CSD panneau de commande digital (soft touch).• EED économiseur d'énergie.• DRD phase accélérée de préchauffage.• DID autodiagnostic en cas d'anomalie.• ADD affichage T° de cuve et du boiler (norme HACCP).• Porte double parois, ouverture " soft contact ".• RGD Exclusivité Diamond, assure un rinçage à une température constante de 80°C, ainsi qu'une pression stable et cela pendant toute la durée du rinçage.• BTD "break tank" dispositif anti-pollution de type AB.• NB : machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée". <p>BREAK TANK : Le "break tank" est un dispositif "anti-pollution" de type AB (normes UK) 1) Il empêche que l'eau en cuve (avec des détergents) puisse refluer vers le réseau de distribution 2) Pendant toute la durée du rinçage, sa pompe garanti une pression constante et le séchage et l'hygiène sont assurés par une T° de 85°C Jusqu'à la dernière goutte eau !</p> <p>Autres informations</p> <p>dimensions en l x p x h en mm : 600x695xh1280 poids en kg : 80 puissance électrique en kw/h : 6.7 type de branchement : triphasé 400-230/3n 50hz type de froid : positif</p>	