

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Repasseuse aspiration, rouleau Cov. Nomex 2000 mm D.330 mm TOUCH SCREEN


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 2512 x 719 x 1142

Puissance en kw 14.1

Volt : 400/3N 50-60Hz

Profondeur (mm): 2512

Largeur (mm): 719

Hauteur(mm): 1142

 Volume: (m<sup>3</sup>): 2,1

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dotée d'un système d'aspiration pour évacuer l'évaporation de l'humidité résiduelle.</li> <li>- Habillage du rouleau en Nomex, cuve en acier chromé.</li> <li>- Panneau de commande "Touch Screen" de 4.3".</li> <li>- Affichage des fonctions, multilingues.</li> <li>- 30 programmes mémorisés (reprogrammables).</li> <li>- Régulation "automatique" de la vitesse et de la température.</li> <li>- Dispositif de refroidissement du cylindre "Cool Down".</li> <li>- Vitesse de repassage variable.</li> <li>- Protège doigts et bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing".</li> <li>- Livré de série avec barre anti panique inférieure.</li> <li>- Châssis en acier peint (peinture époxy).</li> </ul> <p>PLUS: Le Nomex est un textile ignifuge conforme aux normes de "protection contre les flammes et les chaleurs intenses" et a des propriétés anti-électrostatiques. Les autres avantages du Nomex sont: ininflammabilité, protection contre la chaleur, haute résistance aux produits chimiques, antistatique, durabilité et confort.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">14,1</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">DFN200/33A-TS</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">1142</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">719</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">719</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">14,1</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">2512</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">2512 x 719 x 1142</td> </tr> <tr> <td>Rouleau</td> <td style="text-align: right;">2000 x 330 mm</td> </tr> </table> <p><b>Garantie constructeur 1 an incluse</b></p>	Puissance (kW)	14,1	Référence constructeur	DFN200/33A-TS	Hauteur (mm)	1142	Profondeur (mm)	719	Largeur (mm)	719	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	14,1	Longueur	2512	Dimensions extérieures	2512 x 719 x 1142	Rouleau	2000 x 330 mm
Puissance (kW)	14,1																				
Référence constructeur	DFN200/33A-TS																				
Hauteur (mm)	1142																				
Profondeur (mm)	719																				
Largeur (mm)	719																				
Type de branchement	Triphasé																				
Puissance totale (kW)	14,1																				
Longueur	2512																				
Dimensions extérieures	2512 x 719 x 1142																				
Rouleau	2000 x 330 mm																				
<p><b>Autres informations</b></p>																					

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions en mm (l x L x H): 2512 x 719 x 1142 Puissance en kw 14.1 Volt : 400/3N 50-60Hz Profondeur (mm): 2512 Largeur (mm): 719 Hauteur(mm): 1142 Volume: (m <sup>3</sup> ): 2,1 Branchement: Triphasé	