

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique, ventilé, 3 portes EN 600x400 550L

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2017 x 800 x 880/900

Puissance en kw 0.36

Profondeur (mm): 2017

Largeur (mm): 800

Hauteur(mm): 880/900

 Volume: (m³): 1,98

Branchement: Monophasé



Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • En dotation : 7 paires de glissière EN 600x400, par porte. • 1 évaporateur. • 4 pieds en inox réglables. • Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire). • Top supérieur en acier inox AISI 304 (démontable) épaisseur (40 mm). • Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (réglables) en (L) en acier inox (espacement 65 mm). • Portes (réversibles) avec poignée intégré (non apparente et non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°). • Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé du côté droit, accessibilité frontale (panneau sur charnières), disposé sur glissières 'extractible', facilité pour l'entretien et SAV. 	Classe énergétique D	
	Type de froid positif	
	Référence constructeur DP202/PC-R2	
	Version Centrale	
	Configuration 3 portes	
	Taille des grilles 600 x 400	
	Températures 0°C à +8°C	
	Groupe tropicalisé non	
	Puissance totale (kW) 0,36	
	Dimensions extérieures 2017 x 800 x 880/900	
	Classe climatique 4	
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Réfrigérant R290.• Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent).• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade.• Dégivrages automatiques programmables à souhait, évaporation automatique du condensat.• Isolation en polyuréthane sans CFC (40 Kg/m3).• Pieds en inox réglables.• Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur. <p>- Les nouvelles tables Euronorm Line sont "écoresponsables" de par leur réfrigérant R290.</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 2017 x 800 x 880/900 Puissance en kw 0.36 Profondeur (mm): 2017 Largeur (mm): 800 Hauteur(mm): 880/900 Volume: (m³): 1,98 Branchement: Monophasé</p>	