

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-batteries panier 700x700 mm break tank



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

dimensions en l x p x h en mm : 850x850xh1960/2280

poids en kg : 205

puissance électrique en kw/h : 10.7

type de branchement : triphasé 400-230/3n 50hz

type de froid : positif

Description	Caractéristiques																												
<h3>DÉTAILS DU PRODUIT</h3> <ul style="list-style-type: none"> Réalisation en "double parois" Hauteur de charge platines 850mm CID porte (double parois) à fermeture automatique " soft contact " (ouverture partielle pour évacuation du la buée) Double porte a guillotine (double parois isolées) et contre-balancée. Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique). Cycles 120" - 240" - 360" ou continu. Bras de lavage et rinçage rotatifs. Gicleurs autonettoyants. Parois embouties. Pieds en inox réglables (160-220 mm). Panneau de commandes extractible. Port " USB " pour mise à jour software. Pompe augmentant la pression de l'eau du réseau. Remplissage automatique de la cuve. Pompe de lavage (600 litres/minute) verticale, auto-vidangeable et autonettoyante. Soupape anti-retour. Rinçage eau chaude, boiler en inox isolé (7-12 Lit., 6kW). Micro interrupteur à l'ouverture de la porte. Thermostat de sécurité. Réalisation en acier inox AISI 304. En dotation: 1 panier générique. 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">10,7</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">DP7L/8P</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">1960/2280</td> </tr> <tr> <td>Dimensions du panier 700 x 700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">850</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">850</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>Adoucisseur intégré</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">10,7</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">850</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">850 x 850 x 1960/2280</td> </tr> <tr> <td>Doseur détergent intégré</td> <td style="text-align: right;">oui</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de charge</td> <td style="text-align: right;">850 mm</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	10,7	Référence constructeur	DP7L/8P	Hauteur (mm)	1960/2280	Dimensions du panier 700 x 700		Profondeur (mm)	850	Largeur (mm)	850	Type de branchement	Triphasé	Pompe de vidange intégrée	Non	Adoucisseur intégré	Non	Puissance totale (kW)	10,7	Longueur	850	Dimensions extérieures	850 x 850 x 1960/2280	Doseur détergent intégré	oui	Hauteur de charge	850 mm
Puissance (kW)	10,7																												
Référence constructeur	DP7L/8P																												
Hauteur (mm)	1960/2280																												
Dimensions du panier 700 x 700																													
Profondeur (mm)	850																												
Largeur (mm)	850																												
Type de branchement	Triphasé																												
Pompe de vidange intégrée	Non																												
Adoucisseur intégré	Non																												
Puissance totale (kW)	10,7																												
Longueur	850																												
Dimensions extérieures	850 x 850 x 1960/2280																												
Doseur détergent intégré	oui																												
Hauteur de charge	850 mm																												

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>LES +</p> <ul style="list-style-type: none">• Filtre de cuve intégralement en acier inox.• Doseur "péristaltique" de produit de rinçage et de détergent liquide.• Cuve intégralement "emboutie".• Port "USB" pour mise à jour software.• CSD panneau de commande digital (soft touch).• EED économiseur d'énergie.• DRD phase accélérée de préchauffage.• DID autodiagnostic en cas d'anomalie.• ADD affichage T° de cuve et du boiler (norme HACCP).• RGD Exclusivité Diamond, assure un rinçage à une température constante de 85°C, ainsi qu'une pression stable et cela pendant toute la durée du rinçage.• BTD "break tank" dispositif anti-pollution de type AB.• NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosé". <p>BREAK TANK : Le "break tank" est un dispositif "anti-pollution" de type AB (normes UK) 1) Il empêche que l'eau en cuve (avec des détergents) puisse refluer vers le réseau de distribution 2) Pendant toute la durée du rinçage, sa pompe garantie une pression constante, le séchage et l'hygiène sont assurés par une T° de 85°C ... jusqu'à la dernière goutte d'eau!</p> <p>Autres informations</p> <p>dimensions en l x p x h en mm : 850x850xh1960/2280 poids en kg : 205 puissance électrique en kw/h : 10.7 type de branchement : triphasé 400-230/3n 50hz type de froid : positif</p>	