

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine positive, ventilée, 500 L., avec caisson lumineux

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.35

Dimensions L x P X H en mm : 680x655xh2090

Températures : +2° +10°

Poids en KG : 107

Description	Caractéristiques																						
Vitrine T positive, ventilée, 500 Lt., avec caisson lumineux - Réfrigération ventilée, température: +2° +10° - Caisson lumineux - Dimensions internes 585x495xh1515 mm - Gaz réfrigérant R600a - En dotation: 6 grilles réglables 574x405 mm. - Réalisation extérieur en tôle plastifiée (blanche), intérieure en ABS moulé (blanc). - Eclairage interne, avec interrupteur On-Off - Thermostat mécanique, avec un thermomètre d'affichage analogique. - Porte double vitrage (Thermopane®) et chauffante, réversible, avec châssis en aluminium anodisé, poignée (très robuste), charnières avec arrêt à 100°, fermeture par joint magnétique - Serrure a clés de série - Evaporateur munis d'un ventilateur permettant un température homogène - Groupe compresseur incorporé, classe climatique 4 (30°C & 55% HR) - Condenseur à ailettes, ventilé - Acoustique environnementale: 49 décibels (dBA) - Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensât - Isolation en polyuréthane sans CFC. - 2 roulettes à l'arrière et 2 vérins réglables à l'avant. - Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. - 6 grilles réglables 574x405 mm.	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>E50PC/R6</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Caisson lumineux</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>N.C.</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2°+10°</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,35</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>680 x 655 x 2090</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Référence constructeur	E50PC/R6	Volume (en L)	500	Nombre de portes	1 porte	Caisson lumineux	Oui	Taille des grilles	N.C.	Températures	+2°+10°	Puissance totale (kW)	0,35	Tranche de Volume en litres	600	Dimensions extérieures	680 x 655 x 2090	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Type de froid	positif																						
Référence constructeur	E50PC/R6																						
Volume (en L)	500																						
Nombre de portes	1 porte																						
Caisson lumineux	Oui																						
Taille des grilles	N.C.																						
Températures	+2°+10°																						
Puissance totale (kW)	0,35																						
Tranche de Volume en litres	600																						
Dimensions extérieures	680 x 655 x 2090																						
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<u>Autres informations</u> Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.35 Dimensions L x P X H en mm : 680x655xh2090 Températures : +2° +10° Poids en KG : 107	