

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Cuisinière électrique 2 plaques -top-



### Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 4

Dimensions L x P X H en mm : 300x600xh280/400

Poids en KG : 16

| Description   | Caractéristiques  |                |      |                        |          |                  |   |              |         |                         |   |              |            |              |         |            |     |                 |     |              |     |                     |           |                       |   |               |         |
|---|---|----------------|------|------------------------|----------|------------------|---|--------------|---------|-------------------------|---|--------------|------------|--------------|---------|------------|-----|-----------------|-----|--------------|-----|---------------------|-----------|-----------------------|---|---------------|---------|
| <p>Cuisinière électrique 2 plaques -Top-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 plaques indépendantes, Ø 180 mm (2x 2 kW).</li> <li>- Top supérieur "embouti".</li> <li>- Réalisation en acier inox AISI 304.</li> <li>- Plaques en fonte, Ø 180 mm avec un bord d'étanchéité en acier inox. Régulation de la puissance de chauffe par commutateur à 6 positions.</li> <li>- Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur</li> <li>- 2 plaques indépendantes, Ø 180 mm (2x 2 kW).</li> </ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Monophasé 230/1N 50-60Hz<br/>                     Puissance Electrique en Kw : 4<br/>                     Dimensions L x P X H en mm : 300x600xh280/400<br/>                     Poids en KG : 16</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>2x 2</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>E60/2P3T</td> </tr> <tr> <td>Nombre de foyers</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>280/400</td> </tr> <tr> <td>Autres caractéristiques</td> <td>Dimensions externes<br/>L x P x H : 300 x 600 x 280/400<br/>Poids : 16 kg<br/>Puissance : 4 kW<br/>Voltage : 230 V 1/N - 50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Alimentation</td> <td>Electrique</td> </tr> <tr> <td>Installation</td> <td>A poser</td> </tr> <tr> <td>Profondeur</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>a poser</td> </tr> </table> | Puissance (kW) | 2x 2 | Référence constructeur | E60/2P3T | Nombre de foyers | 2 | Hauteur (mm) | 280/400 | Autres caractéristiques | Dimensions externes<br>L x P x H : 300 x 600 x 280/400<br>Poids : 16 kg<br>Puissance : 4 kW<br>Voltage : 230 V 1/N - 50/60 Hz | Alimentation | Electrique | Installation | A poser | Profondeur | 600 | Profondeur (mm) | 600 | Largeur (mm) | 600 | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 4 | Configuration | a poser |
| Puissance (kW)  | 2x 2  |                |      |                        |          |                  |   |              |         |                         |   |              |            |              |         |            |     |                 |     |              |     |                     |           |                       |   |               |         |
| Référence constructeur  | E60/2P3T  |                |      |                        |          |                  |   |              |         |                         |   |              |            |              |         |            |     |                 |     |              |     |                     |           |                       |   |               |         |
| Nombre de foyers  | 2   |                |      |                        |          |                  |   |              |         |                         |   |              |            |              |         |            |     |                 |     |              |     |                     |           |                       |   |               |         |
| Hauteur (mm)  | 280/400   |                |      |                        |          |                  |   |              |         |                         |   |              |            |              |         |            |     |                 |     |              |     |                     |           |                       |   |               |         |
| Autres caractéristiques   | Dimensions externes<br>L x P x H : 300 x 600 x 280/400<br>Poids : 16 kg<br>Puissance : 4 kW<br>Voltage : 230 V 1/N - 50/60 Hz   |                |      |                        |          |                  |   |              |         |                         |   |              |            |              |         |            |     |                 |     |              |     |                     |           |                       |   |               |         |
| Alimentation  | Electrique  |                |      |                        |          |                  |   |              |         |                         |   |              |            |              |         |            |     |                 |     |              |     |                     |           |                       |   |               |         |
| Installation  | A poser   |                |      |                        |          |                  |   |              |         |                         |   |              |            |              |         |            |     |                 |     |              |     |                     |           |                       |   |               |         |
| Profondeur  | 600   |                |      |                        |          |                  |   |              |         |                         |   |              |            |              |         |            |     |                 |     |              |     |                     |           |                       |   |               |         |
| Profondeur (mm)   | 600   |                |      |                        |          |                  |   |              |         |                         |   |              |            |              |         |            |     |                 |     |              |     |                     |           |                       |   |               |         |
| Largeur (mm)  | 600   |                |      |                        |          |                  |   |              |         |                         |   |              |            |              |         |            |     |                 |     |              |     |                     |           |                       |   |               |         |
| Type de branchement   | Monophasé   |                |      |                        |          |                  |   |              |         |                         |   |              |            |              |         |            |     |                 |     |              |     |                     |           |                       |   |               |         |
| Puissance totale (kW)   | 4   |                |      |                        |          |                  |   |              |         |                         |   |              |            |              |         |            |     |                 |     |              |     |                     |           |                       |   |               |         |
| Configuration   | a poser   |                |      |                        |          |                  |   |              |         |                         |   |              |            |              |         |            |     |                 |     |              |     |                     |           |                       |   |               |         |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques                            |
|-------------|---|
|             | Intégrable dans une ligne de cuisson 600 mm |
|             | Plaque coup de feu Non                      |
|             | Longueur 300                                |
|             | Dimensions extérieures 300 x 600 x 280/400  |
|             | voltage 230/1N 50-60Hz                      |
|             | <b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>   |