

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Destructeur d'insectes inox 2 tubes 15 W


Caractéristiques techniques

Dimensions L x P x H : 495 x 165 x 392

Poids : 11 kg

Puissance : 60 W

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|------|------------------------|----------|--------------|-----|-----------------|-----|--------------|-----|-----------------------|------|----------|-----|------------------------|-----------------|---------|-------------|------------------|--------|---|--|
| <p>Réalisation en acier inox AISI 304. Cuvette inférieure de récupération facilité d'entretien, garantie d'hygiène. 2 tubes fluorescents de lumière actinique (2x.15 W). Faible consommation identique à une simple lampe de 50 Watt. Tension 5000 V (décharge électrique à basse tension). Attraction à angle 360°. Surface protégée 125 m². Produit "écologique" ne fonctionne ni avec des produits chimiques, et non plus du poison. Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions L x P x H : 495 x 165 x 392 Poids : 11 kg Puissance : 60 W</p> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">0,06</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">EI306-PX</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">392</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">165</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">165</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">0,06</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">495</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">495 x 165 x 392</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">230/1N 50HZ</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Surface couverte</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">125 m²</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie constructeur 1 an incluse</td></tr> </table> | Puissance (kW) | 0,06 | Référence constructeur | EI306-PX | Hauteur (mm) | 392 | Profondeur (mm) | 165 | Largeur (mm) | 165 | Puissance totale (kW) | 0,06 | Longueur | 495 | Dimensions extérieures | 495 x 165 x 392 | voltage | 230/1N 50HZ | Surface couverte | 125 m² | Garantie constructeur 1 an incluse | |
| Puissance (kW) | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | EI306-PX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (mm) | 392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur (mm) | 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (mm) | 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longueur | 495 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 495 x 165 x 392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| voltage | 230/1N 50HZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Surface couverte | 125 m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie constructeur 1 an incluse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |