

Restapro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Presse-oranges semi-automatique



Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures L x P x H : 470 x 370 x 735

Poids : 36 kg

Puissance : 300 W

Voltage : 230 V 1/N - 50/60 Hz

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----|------------------------|-----|-----------|-----|------------|--------|---------------------|-----------|-----------------------|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-------|---|--|
| Presse oranges automatique - Production : 20 à 25 oranges par minute - Diamètre des oranges : jusqu'à 85 mm - Capacité d'alimentation : 6 à 7 oranges - Panier de stockage : 4 kg - Fabrication en acier inox - Alimentation semi-automatique - Contrôle de la pression - Capteurs intégrés pour arrêt automatique - Nettoyage facile - Certifications internationales Autres informations Dimensions extérieures L x P x H : 470 x 370 x 735 Poids : 36 kg Puissance : 300 W Voltage : 230 V 1/N - 50/60 Hz | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0,3</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Référence constructeur</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">F50</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Réfrigéré</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Non</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Chargement</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Manuel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Type de branchement</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0,3</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">470 x 370 x 735</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Débit (or./min)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">20/25</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Garantie constructeur 1 an incluse</td> </tr> </table> | Puissance (kW) | 0,3 | Référence constructeur | F50 | Réfrigéré | Non | Chargement | Manuel | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 0,3 | Dimensions extérieures | 470 x 370 x 735 | Débit (or./min) | 20/25 | Garantie constructeur 1 an incluse | |
| Puissance (kW) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | F50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réfrigéré | Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chargement | Manuel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 470 x 370 x 735 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Débit (or./min) | 20/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie constructeur 1 an incluse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |