

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Hachoir à viande Professionnel 200 kg/h monophasé


Caractéristiques techniques

alimentation: 230 /50 volt / hz
 puissance: 0,75 (1,00) kwatt / hp
 rpm: 200
 production horaire: 200 kg
 bouche: 70e
 plaque fourni: 6 mm
 unité de broyage: fonte
 poids net: 22.0 / 20.0 kg
 poids brut: 24.0 / 22.0 kg
 dimensions: 430x215x440 mm
 dimensions de l' emballage: 480x300x510 mm

Description	Caractéristiques												
<p>Fabriqué en Italie, ce Hachoir professionnel est doté d'un boîtier en acier inoxydable qui est extrêmement hygiénique Destiné aux utilisateurs les plus exigeants, il est prévu pour un usage intensif Idéal pour une utilisation en Boucheries, Supermarchés et les grandes collectivités Pour le nettoyage le corps du hachoir est entièrement amovible . Le corps est fonte alimentaire. Le moteur est ventilé et il est doté d'une protection thermique</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p> alimentation: 230 /50 volt / hz puissance: 0,75 (1,00) kwatt / hp rpm: 200 production horaire: 200 kg bouche: 70e plaque fourni: 6 mm unité de broyage: fonte poids net: 22.0 / 20.0 kg poids brut: 24.0 / 22.0 kg dimensions: 430x215x440 mm dimensions de l' emballage: 480x300x510 mm </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: center;">FT1107</td> </tr> <tr> <td>Débit kg/h</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>Réfrigéré</td> <td style="text-align: center;">Non</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: center;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Capacité de production</td> <td style="text-align: center;">200 -- 299</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: center;">260 x 400 x 490</td> </tr> </table>	Référence constructeur	FT1107	Débit kg/h	200	Réfrigéré	Non	Type de branchement	Monophasé	Capacité de production	200 -- 299	Dimensions extérieures	260 x 400 x 490
Référence constructeur	FT1107												
Débit kg/h	200												
Réfrigéré	Non												
Type de branchement	Monophasé												
Capacité de production	200 -- 299												
Dimensions extérieures	260 x 400 x 490												