

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Hachoir à viande Professionnel 300 kg/h triphasé


**Caractéristiques techniques**

- dimension de la valve d'entrée de la viande: 120x52 mm
- dimensions de l' emballage: 480x300x510 mm
- dimensions de la bouche de sortie: mod.8 / Ø 60 mm. - mod.12 / Ø 70 mm. - mod.22 / Ø 82 mm. - mod.32 / Ø 98 mm.
- plateau et trémie en acier inoxydable
- 230/ 400v -50 hz

Description	Caractéristiques														
Hachoir professionnel de fabrication Italienne Idéal pour les hôtels, restaurants, tables, boucheries, etc. Structure en Fonte Alimentaire Système avec engrenage dans bain d'huile Ventilé moteur asynchrone avec protection thermique inclus Unité de hachage facilement amovible disponible Filière à étirer auto-affûté en acier inoxydable inclus Kit de remplissage de saucisse disponible sur demande Option d'inversion de vitesse disponible sur demande Fabrication Italienne	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Référence constructeur</td> <td style="width: 70%;">fti116</td> </tr> <tr> <td>Débit kg/h</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Réfrigéré</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Matière</td> <td>structuré en fonte alimentaire</td> </tr> <tr> <td>Capacité de production</td> <td>300 -- 399</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>260 x 400 x 490</td> </tr> </table>	Référence constructeur	fti116	Débit kg/h	300	Réfrigéré	Non	Type de branchement	Triphasé	Matière	structuré en fonte alimentaire	Capacité de production	300 -- 399	Dimensions extérieures	260 x 400 x 490
Référence constructeur	fti116														
Débit kg/h	300														
Réfrigéré	Non														
Type de branchement	Triphasé														
Matière	structuré en fonte alimentaire														
Capacité de production	300 -- 399														
Dimensions extérieures	260 x 400 x 490														
<b><u>Autres informations</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimension de la valve d'entrée de la viande: 120x52 mm</li> <li>- dimensions de l' emballage: 480x300x510 mm</li> <li>- dimensions de la bouche de sortie: mod.8 / Ø 60 mm. - mod.12 / Ø 70 mm. - mod.22 / Ø 82 mm. - mod.32 / Ø 98 mm.</li> <li>- plateau et trémie en acier inoxydable</li> <li>- 230/ 400v -50 hz</li> </ul>															