

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire réfrigérée négative GN inox 1 porte Polar Série G 600L



Caractéristiques techniques

Compatible GN 2/1

600L

Capacité nette utile : 376L

Capacité : 600 L /0,6 mètres cube

Dimensions : 2000(H) x 680(L) x 815(P) mm

Dimensions Internes : 138,6(H) x 56(L) x 65,3(P) cm

Intérieur en : Intérieur aluminium format GN 2/1

Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : Isolation parois et porte 6 cm

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 220-240 V, 600 W, 2,8 A

Type de gaz : R290

Description	Caractéristiques																				
Armoire réfrigérée négative GN inox 1 porte Polar Série G 600L Armoires verrouillables pouvant contenir jusqu'à 10 bacs GN 2/1 de 100mm de profondeur Froid statique pour le stockage de denrées dans les cuisines professionnelles de volume moyen Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant Roues verrouillables Porte réversible livrée ferrage à droite NB : Prévoir impérativement un espace de 50 cm entre l'appareil et le plafond. Intérieur format GN 2/1 pour un remplissage /accès rapide Porte à fermeture automatique et réversible Roulettes (freins à l'avant) facilitant le déplacement pour le nettoyage 3 étagères à hauteur ajustable - dimensions 640(L) x 535(P)mm Indicateur digital de température et commande facilement accessible Froid statique assisté par ventilateur pour un rapide retour en température Niveau sonore : 48 dB(A) Plage de température ambiante : 5°C à 32°C Dégivrage automatique Capacité nette utile : 376L Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 8,78€ par	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td style="text-align: right;">négatif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">G593</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td style="text-align: right;">600</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td style="text-align: right;">1 porte</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">-20 °C à -10 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">230V</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td style="text-align: right;">non</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td style="text-align: right;">600</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">ext : 2000(H) x 680(L) x 815(P) mm - int : 1386(H) x 560(L) x 653(P) mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Type de froid	négatif	Référence constructeur	G593	Volume (en L)	600	Nombre de portes	1 porte	Températures	-20 °C à -10 °C	Type de branchement	230V	Groupe tropicalisé	non	Tranche de Volume en litres	600	Dimensions extérieures	ext : 2000(H) x 680(L) x 815(P) mm - int : 1386(H) x 560(L) x 653(P) mm	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse	
Type de froid	négatif																				
Référence constructeur	G593																				
Volume (en L)	600																				
Nombre de portes	1 porte																				
Températures	-20 °C à -10 °C																				
Type de branchement	230V																				
Groupe tropicalisé	non																				
Tranche de Volume en litres	600																				
Dimensions extérieures	ext : 2000(H) x 680(L) x 815(P) mm - int : 1386(H) x 560(L) x 653(P) mm																				
Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse																					

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>unité vendue</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Compatible GN 2/1 600L Capacité nette utile : 376L Capacité : 600 L /0,6 mètres cube Dimensions : 2000(H) x 680(L) x 815(P) mm Dimensions Internes : 138,6(H) x 56(L) x 65,3(P) cm Intérieur en : Intérieur aluminium format GN 2/1 Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : Isolation parois et porte 6 cm Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 220-240 V, 600 W, 2,8 A Type de gaz : R290</p>	