

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir de préparation réfrigéré à pizzas 288L Polar Série G



Caractéristiques techniques

2 portes, inox avec plan de travail en marbre

Compatible GN

Capacité : 288 L

Dimensions : 1100(H) x 900(L) x 700(P) mm

Intérieur en : Acier inoxydable

Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 3,5 cm

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 0,34 kW, 220-240 V, 1,5 A

Type de gaz : R600a

Description	Caractéristiques
Comptoir de préparation réfrigéré à pizzas 288L Polar Série G Comptoir de préparation avec plan de travail en marbre 90 x 47cm et zone gastronomique protégée par un écran Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant et dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps Sans CFC Bacs Gastronomique vendus séparément Non tropicalisé. Réglage de température simple avec affichage numérique. Vendu avec 1 étagère ajustable en hauteur par porte. Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps. Capacité partie supérieure 5 x GN 1/6 Froid statique Fourni avec 2 étagères réglables et 2 protections pour le sol Température ambiante maxi : 32°C. Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 7,38€ par unité vendue	Classe énergétique 4 Référence constructeur G603 Taille du bac GN 1/6 Configuration 2 portes Profondeur (mm) 700 Taille des grilles GN 1/1 Températures +2°C à +8°C Groupe tropicalisé non Puissance totale (kW) 0,23 Dimensions extérieures 900 x 700 x 1100 Zone à ingrédients Oui
<h3><u>Autres informations</u></h3> 2 portes, inox avec plan de travail en marbre Compatible GN Capacité : 288 L Dimensions : 1100(H) x 900(L) x 700(P) mm Intérieur en : Acier inoxydable Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 3,5 cm Voltage : 230V	<h3>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</h3>

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Branchement - Puissance - tension: 0,34 kW, 220-240 V, 1,5 A Type de gaz : R600a	