

**Restapro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Comptoir à salade réfrigéré 240L Polar Série G



### Caractéristiques techniques

inox, compatible gn, 2 portes

capacité : intérieur gn 1/1.

dimensions : 885(h) x 900(l) x 700(p) mm

intérieur en : acier inoxydable

cordon d'alimentation de série : oui

épaisseur d'isolation : 3,5 cm

voltage : 230v

branchement - puissance - tension: 0,34 kw, 220-240 v, 1,5 a

type de gaz : r600a

Description	Caractéristiques																						
<p>Comptoir à salade réfrigéré 240L Polar Série G Comptoirs compacts pour la préparation de sandwiches, salades, sushis.. Le couvercle coulisse pour accéder à une combinaison de bacs Gastro de différentes tailles et profondeurs (bacs vendus séparément) La partie inférieure accepte les bacs gastronorme 1/1 Tablette de travail en polypropylène Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps Sans CFC. Réglage de température simple avec affichage numérique. Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps. Capacité maxi partie supérieure : 2 x 1/1GN + 2 x 1/4GN (cf fiche descriptive pour autres combinaisons possibles) Fourni avec 2 étagères réglables et 2 protections pour le sol. Plage de température ambiante : 5°C à 32°C Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 5,40€ par unité vendue</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>inox, compatible gn, 2 portes capacité : intérieur gn 1/1. dimensions : 885(h) x 900(l) x 700(p) mm intérieur en : acier inoxydable cordon d'alimentation de série : oui</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>G606</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2°C à +8°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Avec vitrine</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>900 x 700 x 885</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	G606	Configuration	2 portes	Profondeur (mm)	700	Températures	+2°C à +8°C	Type de branchement	230V	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,34	Avec vitrine	Non	Dimensions extérieures	900 x 700 x 885	Classe climatique	4	<b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
Référence constructeur	G606																						
Configuration	2 portes																						
Profondeur (mm)	700																						
Températures	+2°C à +8°C																						
Type de branchement	230V																						
Groupe tropicalisé	non																						
Puissance totale (kW)	0,34																						
Avec vitrine	Non																						
Dimensions extérieures	900 x 700 x 885																						
Classe climatique	4																						
<b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																							

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
épaisseur d'isolation : 3,5 cm voltage : 230v branchement - puissance - tension: 0,34 kw, 220-240 v, 1,5 a type de gaz : r600a	