

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Table réfrigérée 3 portes 368L Polar Série G



### Caractéristiques techniques

En inox  
 Compatible GN 1/1  
 3 portes  
 Volume 368L  
 Profondeur 700mm avec compresseur situé sous l'appareil.  
 Capacité : 368 L  
 Dimensions : 880(H) x 1370(L) x 700(P) mm  
 Intérieur en : Acier inoxydable  
 Cordon d'alimentation de série : oui  
 Epaisseur d'isolation : 3,5 cm  
 Voltage : 230V  
 Branchement - Puissance - tension: 220-240 V, 1,6 A single phase  
 Type de gaz : R600a

| Description  | Caractéristiques  |               |         |                        |      |         |          |               |          |                 |     |                    |        |              |             |                     |           |                    |     |                        |                             |  |  |
|--|---|---------------|---------|------------------------|------|---------|----------|---------------|----------|-----------------|-----|--------------------|--------|--------------|-------------|---------------------|-----------|--------------------|-----|------------------------|-----------------------------|--|--|
| <p>                             Table réfrigérée 3 portes 368L Polar Série G<br/>                             Réfrigérateur avec plan de travail tout inox<br/>                             Peut contenir jusqu'à 9 bacs GN 1/1 profondeur 100mm<br/>                             Compresseur/condenseur gain de place situé dans la partie inférieure<br/>                             Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant<br/>                             Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps<br/>                             Sans CFC.<br/>                             Intérieur format gastronomique GN 1/1.<br/>                             Fourni avec 3 étagères réglables et 3 protections pour le sol<br/>                             Indicateur digital de température et commande facilement accessible<br/>                             Affichage de la température en continu.<br/>                             Bloc moteur situé sous l'appareil pour un gain de place maximum.<br/>                             Surface facile à nettoyer.<br/>                             Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps.<br/>                             Température ambiante maxi : 32°C<br/>                             Froid statique<br/>                             Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 7,15€ par unité vendue                         </p> <p> <b><u>Autres informations</u></b><br/><br/>                             En inox<br/>                             Compatible GN 1/1                         </p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Type de froid</td><td>positif</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td>G622</td></tr> <tr><td>Version</td><td>Centrale</td></tr> <tr><td>Configuration</td><td>3 portes</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td>700</td></tr> <tr><td>Taille des grilles</td><td>GN 1/1</td></tr> <tr><td>Températures</td><td>2 °C à 5 °C</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr><td>Groupe tropicalisé</td><td>non</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td>880(h) x 1370(l) x 700(p)mm</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td></tr> </table> | Type de froid | positif | Référence constructeur | G622 | Version | Centrale | Configuration | 3 portes | Profondeur (mm) | 700 | Taille des grilles | GN 1/1 | Températures | 2 °C à 5 °C | Type de branchement | Monophasé | Groupe tropicalisé | non | Dimensions extérieures | 880(h) x 1370(l) x 700(p)mm | <b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b> |  |
| Type de froid  | positif   |               |         |                        |      |         |          |               |          |                 |     |                    |        |              |             |                     |           |                    |     |                        |                             |  |  |
| Référence constructeur   | G622  |               |         |                        |      |         |          |               |          |                 |     |                    |        |              |             |                     |           |                    |     |                        |                             |  |  |
| Version  | Centrale  |               |         |                        |      |         |          |               |          |                 |     |                    |        |              |             |                     |           |                    |     |                        |                             |  |  |
| Configuration  | 3 portes  |               |         |                        |      |         |          |               |          |                 |     |                    |        |              |             |                     |           |                    |     |                        |                             |  |  |
| Profondeur (mm)  | 700   |               |         |                        |      |         |          |               |          |                 |     |                    |        |              |             |                     |           |                    |     |                        |                             |  |  |
| Taille des grilles   | GN 1/1  |               |         |                        |      |         |          |               |          |                 |     |                    |        |              |             |                     |           |                    |     |                        |                             |  |  |
| Températures   | 2 °C à 5 °C   |               |         |                        |      |         |          |               |          |                 |     |                    |        |              |             |                     |           |                    |     |                        |                             |  |  |
| Type de branchement  | Monophasé   |               |         |                        |      |         |          |               |          |                 |     |                    |        |              |             |                     |           |                    |     |                        |                             |  |  |
| Groupe tropicalisé   | non   |               |         |                        |      |         |          |               |          |                 |     |                    |        |              |             |                     |           |                    |     |                        |                             |  |  |
| Dimensions extérieures   | 880(h) x 1370(l) x 700(p)mm   |               |         |                        |      |         |          |               |          |                 |     |                    |        |              |             |                     |           |                    |     |                        |                             |  |  |
| <b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b>   |   |               |         |                        |      |         |          |               |          |                 |     |                    |        |              |             |                     |           |                    |     |                        |                             |  |  |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description  | Caractéristiques |
|--|------------------|
| 3 portes<br>Volume 368L<br>Profondeur 700mm avec compresseur situé sous l'appareil.<br>Capacité : 368 L<br>Dimensions : 880(H) x 1370(L) x 700(P) mm<br>Intérieur en : Acier inoxydable<br>Cordon d'alimentation de série : oui<br>Epaisseur d'isolation : 3,5 cm<br>Voltage : 230V<br>Branchement - Puissance - tension: 220-240 V, 1,6 A single phase<br>Type de gaz : R600a |                  |