

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Conservateur de crème glacée, 4-8 goûts white

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1255 x 525 x 360

Puissance en kw 0.5

Profondeur (mm): 1255

Largeur (mm): 525

Hauteur(mm): 360

 Volume: (m³): 0,43

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> - Capacité: 4 bacs de 6,5 lit., 5 lit., 3 lit. ou 8 bacs de 2,5 lit. - Structure en ABS, couvercle en plexiglas. - Evaporateur en cuivre. - Gaz réfrigérant R290. - Isolation sans "CFC". - Maintenance et entretien aisés. <p>NB: livré sans bac.</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1255 x 525 x 360 Puissance en kw 0.5 Profondeur (mm): 1255 Largeur (mm): 525 Hauteur(mm): 360 Volume: (m³): 0,43 Branchement: Monophasé</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">0,5</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">GEL/48L-R2</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">360</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de bacs</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">4</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">525</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">525</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">-15° -18°</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">0,5</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1255</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1255 x 525 x 360</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">230/1N 50HZ</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td></tr> </table>	Puissance (kW)	0,5	Référence constructeur	GEL/48L-R2	Hauteur (mm)	360	Nombre de bacs	4	Profondeur (mm)	525	Largeur (mm)	525	Températures	-15° -18°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,5	Longueur	1255	Dimensions extérieures	1255 x 525 x 360	voltage	230/1N 50HZ	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Puissance (kW)	0,5																										
Référence constructeur	GEL/48L-R2																										
Hauteur (mm)	360																										
Nombre de bacs	4																										
Profondeur (mm)	525																										
Largeur (mm)	525																										
Températures	-15° -18°																										
Type de branchement	Monophasé																										
Puissance totale (kW)	0,5																										
Longueur	1255																										
Dimensions extérieures	1255 x 525 x 360																										
voltage	230/1N 50HZ																										
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																											