

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Tour pâtissier 3 portes Polar Série U 634L

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

634L 3 portes

Capacité : 634 L

Dimensions : 860(H) x 2020(L) x 800(P) mm

Matières : Acier inoxydable

Puissance /Productivité : 350 W

Cordon d'alimentation de série : oui

Voltage : 230V

Type de gaz : R600a



| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|---------------|---------|------------------------|-------|---------|----------|---------------|----------|--------------------|-----------|--------------|-------------|--------------------|-----|-----------------------|------|------------------------|------------------|-------------------|---|
| <p>Tour pâtissier 3 portes Polar Série U 634L Tours pâtisseries offrant un plan de travail supplémentaire Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps avec affichage digital constant Possèdent des roulettes blocables Compatibles avec les plaques à pâtisseries (600 x 400mm), capacité maximum 7 plaques par porte. Fourni avec une paire de rails pour plaques par porte Réfrigération ventilée pour une meilleure circulation de l'air Portes fermeture automatique Arrêt automatique du cycle de dégivrage Intérieur et extérieur en acier inoxydable Température ambiante maximum : 43°C Portes verrouillables Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 9,88€ par unité vendue</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>634L 3 portes Capacité : 634 L Dimensions : 860(H) x 2020(L) x 800(P) mm Matières : Acier inoxydable Puissance /Productivité : 350 W Cordon d'alimentation de série : oui Voltage : 230V Type de gaz : R600a</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">Classe énergétique</td><td>C</td></tr> <tr><td>Type de froid</td><td>positif</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td>GL184</td></tr> <tr><td>Version</td><td>Centrale</td></tr> <tr><td>Configuration</td><td>3 portes</td></tr> <tr><td>Taille des grilles</td><td>600 x 400</td></tr> <tr><td>Températures</td><td>+2°C à +8°C</td></tr> <tr><td>Groupe tropicalisé</td><td>oui</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td>0,35</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td>2020 x 800 x 860</td></tr> <tr><td>Classe climatique</td><td>5</td></tr> </table> <p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p> | Classe énergétique | C | Type de froid | positif | Référence constructeur | GL184 | Version | Centrale | Configuration | 3 portes | Taille des grilles | 600 x 400 | Températures | +2°C à +8°C | Groupe tropicalisé | oui | Puissance totale (kW) | 0,35 | Dimensions extérieures | 2020 x 800 x 860 | Classe climatique | 5 |
| Classe énergétique | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de froid | positif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | GL184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Version | Centrale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Configuration | 3 portes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taille des grilles | 600 x 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Températures | +2°C à +8°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Groupe tropicalisé | oui | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 0,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 2020 x 800 x 860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classe climatique | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |