

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Grill panini électrique, plaques rainurées



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 1.8

Dimensions L x P X H en mm : 330x435xh240

Poids en KG : 20

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----|------------------------|------|--------------|-----|-------------------------|---|--------------------|----------------|------------------|--------|-----------------|----------|-----------------|-----|--------------|-----|--------------|--------|---------------------|-----------|-----------------------|-----|----------|-----|
| Grill panini électrique, plaques rainurées - Plaque en fonte avec alliage alimentaire, dimensions utiles: 255x255 mm. - Système de stabilisation de la plaque supérieure, permettant de rester toujours en position horizontale. - Poignée plaque supérieur en matériau a-termique. - Chauffage par résistance, placé en dessous de la plaque en fonte. - Thermostat de régulation jusqu'à 250°, couplé à une lampe témoin. - Structure en acier inox AISI 304. - Vérins inférieurs réglables. - Appareil aux normes CE. | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Puissance (kW)</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>GR42</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>Autres caractéristiques</td> <td>Dimensions extérieures L x P x H : 330 x 435 x 240 Poids : 20 kg Puissance 1,8 kW Voltage 230 V 1/N - 50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Type de revêtement</td> <td>Fonte émaillée</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td>Simple</td> </tr> <tr> <td>Type de surface</td> <td>Rainurée</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>435</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>435</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>250° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>330</td> </tr> </table> | Puissance (kW) | 1,8 | Référence constructeur | GR42 | Hauteur (mm) | 240 | Autres caractéristiques | Dimensions extérieures L x P x H : 330 x 435 x 240 Poids : 20 kg Puissance 1,8 kW Voltage 230 V 1/N - 50/60 Hz | Type de revêtement | Fonte émaillée | Zones de cuisson | Simple | Type de surface | Rainurée | Profondeur (mm) | 435 | Largeur (mm) | 435 | Températures | 250° c | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 1,8 | Longueur | 330 |
| Puissance (kW) | 1,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | GR42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (mm) | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres caractéristiques | Dimensions extérieures L x P x H : 330 x 435 x 240 Poids : 20 kg Puissance 1,8 kW Voltage 230 V 1/N - 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de revêtement | Fonte émaillée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zones de cuisson | Simple | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de surface | Rainurée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur (mm) | 435 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (mm) | 435 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Températures | 250° c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 1,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longueur | 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <h3><u>Autres informations</u></h3> Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 1.8 Dimensions L x P X H en mm : 330x435xh240 Poids en KG : 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|-------------|---|
| | Dimensions 330 x 435 x 240 extérieures |
| | voltage 230/1N 50-60Hz |
| | Garantie constructeur 1 an incluse |