

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Armoire congélation 20x EN 600x400, statique, 500 Lit. - Acier inox**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 725 x 625 x 1970

Puissance en kw 0.4

Profondeur (mm): 725

Largeur (mm): 625

Hauteur(mm): 1970

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,1

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 20 glissières thermoformée EN 600x400 (espacement 65 ou 38 mm).</li> <li>◦ Température -12° -22° C</li> <li>◦ Réfrigérant R290</li> <li>◦ Évaporateurs statiques " 7 grilles évaporateur".</li> <li>◦ Dégivrage manuel.</li> <li>◦ Structure monobloc, réalisation extérieure en acier inox AISI 430, intérieure blanc en ABS moulé, l'arrière en PVC.</li> </ul>	Type de froid négatif
	Référence constructeur K50X-NS
	Températures -12°-22°
	Groupe tropicalisé non
	Puissance totale (kW) 0,4
	Tranche de Volume en litres 500
	Dimensions extérieures 725 x 625 x 1970
	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles et coins arrondis.</li> <li>◦ Porte réversible avec poignée intégrée (non apparente et non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).</li> <li>◦ Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte.</li> <li>◦ Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé sur la partie supérieure.</li> <li>◦ Régulateur électronique programmable.</li> <li>◦ Isolation 60 mm en polyuréthane sans CFC (40 Kg/m3).</li> <li>◦ Pieds en inox réglables.</li> <li>◦ Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur.</li> <li>◦ Armoires (Made in Europe) "éco-responsable" réfrigérants écologiques R600a ou R290.</li></ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, ...</li><li>◦ Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side"</li></ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 725 x 625 x 1970 Puissance en kw 0.4 Profondeur (mm): 725 Largeur (mm): 625 Hauteur(mm): 1970 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,1 Branchement: Monophasé</p>	