

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Salamandre 2 étages

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures L x P x H : 640 x 380 x 475

Poids : 18,5 kg

Puissance : 4000 W (2x 2000 watts)

Voltage :2 X 230 V 1/N - 50 Hz

Description	Caractéristiques																										
<p>Sélection indépendante des 3 rampes quartz à 3 tubes : fonction toaster ou salamandre, sans préchauffage, haut rendement (400 toasts/heure).</p> <p>2 grilles avec poignées athermiques (1 avec fermeture en acier inox).</p> <p>Réalisation en acier inoxydable. Surface utile 510x320 mm. Chauffage par tubes "quartz" infrarouge. Sélecteur de rampes quartz, minuterie 15 min. avec position en continu, voyant sous tension, voyant de chauffe. Grilles de protection des tubes "quartz", démontables (brevet exclusif). Cuvette inférieure de récupération amovible. Retrait de la paroi arrière pour un entretien aisé. Vérins inférieurs réglables. Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</p> <p>AVANTAGE Conception unique, équipement universel, toaster, grill et salamandre en version Gastronorm GN 1/1, permet de décongeler, dorer, glacer, griller, toaster ou gratiner instantanément, tout type de préparations ou plats, sans fumée ni odeur. Vous pouvez passer un plat GN 1/1 directement du four au toaster pour l'utiliser comme une véritable salamandre ! Idéal pour les établissements travaillant dans un espace réduit. (MD22/R-N: pour un service encore plus rapide, vous pouvez utiliser le compartiment supérieur fermé : vous diminuez le temps de cuisson d'environ 30%.) Idéal</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">4</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">MD22/R-N</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">475</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Alimentation</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Electrique</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de niveaux</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">2</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">380</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">380</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">4</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">640</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">640 x 380 x 475</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">2x230/1N 50-60Hz</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td></tr> </table>	Puissance (kW)	4	Référence constructeur	MD22/R-N	Hauteur (mm)	475	Alimentation	Electrique	Nombre de niveaux	2	Profondeur (mm)	380	Largeur (mm)	380	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	4	Longueur	640	Dimensions extérieures	640 x 380 x 475	voltage	2x230/1N 50-60Hz	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Puissance (kW)	4																										
Référence constructeur	MD22/R-N																										
Hauteur (mm)	475																										
Alimentation	Electrique																										
Nombre de niveaux	2																										
Profondeur (mm)	380																										
Largeur (mm)	380																										
Type de branchement	Monophasé																										
Puissance totale (kW)	4																										
Longueur	640																										
Dimensions extérieures	640 x 380 x 475																										
voltage	2x230/1N 50-60Hz																										
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																											

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>pour les croque-monsieur, hot dog, croustillants, quiches...</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions extérieures L x P x H : 640 x 380 x 475 Poids : 18,5 kg Puissance : 4000 W (2x 2000 watts) Voltage :2 X 230 V 1/N - 50 Hz</p>	