

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Meuble mural réfrigéré ventilé



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 1.13

Dimensions L x P X H en mm : 1200x750xh1290

Températures : +4° +6°

Poids en KG : 176

Description	Caractéristiques																												
Meuble mural réfrigéré ventilé - Cuve et grille perforée (postérieure) en acier inox - Eclairage sur la partie supérieure - 3 tablettes d'exposition (en inox), munies de moulure "porte-prix", crémaillères réglables et possibilité d'inclinaison des consoles - Régulateur électronique (affichage digital) - Groupe compresseur incorporé (T° +25°C & RH 60%) - Gaz réfrigérant R290 - Evaporateur ventilé (Air forcée) - Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS, moulure pour "CADDIE" en face avant. - Sur demande : Rideau de nuit. PLUS : - Conçu pour vente en libre service de sandwich, produits laitiers, fromages, fruits, charcuterie, boissons etc "Double" auto-évaporation du condensât, dispositif a gaz chaud + par résistance électrique	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td style="text-align: right;">1,13</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">MN12B-B5/R2</td></tr> <tr><td>Largeur (en cm)</td><td style="text-align: right;">120</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">1290</td></tr> <tr><td>Largeur (cm)</td><td style="text-align: right;">120</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">750</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">750</td></tr> <tr><td>Températures</td><td style="text-align: right;">+4° +6°</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Monophasé</td></tr> <tr><td>Largeurs en cm</td><td style="text-align: right;">120</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">1,13</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td style="text-align: right;">1200</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td style="text-align: right;">1200 x 750 x 1290</td></tr> <tr><td>voltage</td><td style="text-align: right;">230/1N 50HZ</td></tr> </table>	Puissance (kW)	1,13	Référence constructeur	MN12B-B5/R2	Largeur (en cm)	120	Hauteur (mm)	1290	Largeur (cm)	120	Profondeur (mm)	750	Largeur (mm)	750	Températures	+4° +6°	Type de branchement	Monophasé	Largeurs en cm	120	Puissance totale (kW)	1,13	Longueur	1200	Dimensions extérieures	1200 x 750 x 1290	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	1,13																												
Référence constructeur	MN12B-B5/R2																												
Largeur (en cm)	120																												
Hauteur (mm)	1290																												
Largeur (cm)	120																												
Profondeur (mm)	750																												
Largeur (mm)	750																												
Températures	+4° +6°																												
Type de branchement	Monophasé																												
Largeurs en cm	120																												
Puissance totale (kW)	1,13																												
Longueur	1200																												
Dimensions extérieures	1200 x 750 x 1290																												
voltage	230/1N 50HZ																												
<h3><u>Autres informations</u></h3> Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 1.13 Dimensions L x P X H en mm : 1200x750xh1290 Températures : +4° +6° Poids en KG : 176	<p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>																												