

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Salamandre


Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures L x P x H : 640 x 380 x 330

Poids : 15 kg

Puissance : 2700 W

Voltage : 230 V 1/N - 50 Hz

Description	Caractéristiques																								
<p>Sélection indépendante des 2 rampes quartz à 3 tubes: fonction toaster ou salamandre, sans préchauffage, haut rendement (200 toasts/heure). Grille avec poignées athermiques.</p> <p>Réalisation en acier inoxydable. Surface utile 510x320 mm. Chauffage par tubes "quartz" infrarouge. Sélecteur de rampes quartz, minuterie 15 min. avec position en continu, voyant sous tension, voyant de chauffe. Grilles de protection des tubes "quartz", démontables (brevet exclusif). Cuvette inférieure de récupération amovible. Retrait de la paroi arrière pour un entretien aisé. Vérins inférieurs réglables. Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</p> <p>AVANTAGE Conception unique, équipement universel, toaster, grill et salamandre en version Gastronorm GN 1/1, permet de décongeler, dorer, glacer, griller, toaster ou gratiner instantanément, tout type de préparations ou plats, sans fumée ni odeur. Vous pouvez passer un plat GN 1/1 directement du four au toaster pour l'utiliser comme une véritable salamandre ! Idéal pour les établissements travaillant dans un espace réduit. (MD22/R-N: pour un service encore plus rapide, vous pouvez utiliser le compartiment supérieur fermé : vous diminuez le temps de cuisson d'environ 30%.) Idéal pour les croque-monsieur, hot dog, croustillants, quiches...</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td style="text-align: right;">2,7</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">MS12/R-N</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">330</td></tr> <tr><td>Alimentation</td><td style="text-align: right;">Electrique</td></tr> <tr><td>Nombre de niveaux</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">380</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">380</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">2,7</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td style="text-align: right;">640</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td style="text-align: right;">640 x 380 x 330</td></tr> <tr><td>voltage</td><td style="text-align: right;">230/1N 50-60Hz</td></tr> </table> <p>Garantie constructeur 1 an incluse</p>	Puissance (kW)	2,7	Référence constructeur	MS12/R-N	Hauteur (mm)	330	Alimentation	Electrique	Nombre de niveaux	1	Profondeur (mm)	380	Largeur (mm)	380	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	2,7	Longueur	640	Dimensions extérieures	640 x 380 x 330	voltage	230/1N 50-60Hz
Puissance (kW)	2,7																								
Référence constructeur	MS12/R-N																								
Hauteur (mm)	330																								
Alimentation	Electrique																								
Nombre de niveaux	1																								
Profondeur (mm)	380																								
Largeur (mm)	380																								
Type de branchement	Monophasé																								
Puissance totale (kW)	2,7																								
Longueur	640																								
Dimensions extérieures	640 x 380 x 330																								
voltage	230/1N 50-60Hz																								

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions extérieures L x P x H : 640 x 380 x 330 Poids : 15 kg Puissance : 2700 W Voltage : 230 V 1/N - 50 Hz</p>	