

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Soubassement réfrigéré, 4x 1/2 tiroirs GN 1/1-h 100 mm

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1200 x 700 x 645/705

T° : -2° +8°

Puissance en kw: 0.16

Longueur (mm): 1200

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 645/705

 Volume: (m³): 0,84

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> Version 4 tiroirs GN 1/1 (Hauteur de charge max. 110 mm). 1 évaporateur ventilé "traité". 6 pieds en inox, réglables. 	Classe énergétique C
	Référence constructeur N77/R212G-9D
	Nombre de portes Tiroirs
	Froid Positif
	Températures -2°C à +8°C
	Puissance totale (kW) 0,16
	Dimensions extérieures 1200 x 700 x 645/705
	Classe climatique 5
<ul style="list-style-type: none"> Conception Monocoque. Réalisation intérieure et extérieur (Top inclus), en acier inox (Alimentaire) AISI 304 (arrière également). Fond intérieur embouti et angles et coins arrondis (sans aspérités). Tiroirs avec poignée ergonomique, sur glissières télescopiques, fermeture assurée par joints magnétiques "à pression" (remplacement aisé, sans outillage). Groupe compresseur classe climatique 5 (40°C Température & 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection. Évaporateur ventilé, positionné entre les portes. Gaz réfrigérant R290. Régulateur électronique, écran de contrôle en façade avec LED. Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait). Évaporation automatique du condensat. Isolation en polyuréthane sans CFC (50 mm). Appareil construit dans le respect de toutes les normatives 	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>(CE) en vigueur.</p> <p>LES +</p> <ul style="list-style-type: none">• Soubassements avec tiroirs télescopiques.• Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating".• Régulateur électronique <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1200 x 700 x 645/705 T° : -2° +8° Puissance en kw: 0.16 Longueur (mm): 1200 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 645/705 Volume: (m³): 0,84 Branchement: Monophasé</p>	