

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Plancha gaz acier rectifié 60 cm



### Caractéristiques techniques

Dimensions Hors tout (LxlxH) mm : 600 x 440 x 220 mm

Espace utile (LxlxH) mm : 600 x 430 Ep 12 mm

Traitement Metal : X300CrNiSi9-5-2

Puissance kW : 8.2 kW - 7.052 Kcal/h

Consommation : 1 kg/h

Poids kg : 33.5 kg

Energie : G20 - G30 - G31

Options incluses : pelle de nettoyage

Garantie pièces : 1 an

| Description  | Caractéristiques  |                |             |                        |        |                 |    |                         |   |                    |       |                 |       |              |     |              |                |                     |     |                |                |
|--|---|----------------|-------------|------------------------|--------|-----------------|----|-------------------------|---|--------------------|-------|-----------------|-------|--------------|-----|--------------|----------------|---------------------|-----|----------------|----------------|
| <p>Plancha NS-60N</p> <p>Acier Rectifié 12 mm serie NOVO SNACK - MAINHO<br/>                     Une plaque en acier rectifié de 12 mm et un tiroir de récupération des graisses pour un nettoyage facile fait de cette plancha, le produit le plus performant de sa gamme et permet ainsi une utilisation professionnelle sans perte de température.<br/>                     Les aliments sont saisis immédiatement sur la plaque maintenue à la température idéale de 270°C.<br/>                     La plaque de fonte en acier rectifié peut servir de plan de découpe (technique du roulé du tranchant sur la plaque) et l'utilisation du racloir pour détacher les aliments est conseillé.<br/>                     Le nettoyage par choc thermique de glaçons ou eau vinaigrée est autorisé. Le tiroir de récupération frontal est lavable en lave-vaisselle.<br/>                     Châssis tout inox et plaque de cuisson amovible<br/>                     2 robinets sécurité thermocouple<br/>                     2 boutons de contrôle 50° - 300°C<br/>                     1 tiroir de récupération lavable en machine<br/>                     1 jeu de 4 pieds (vérin de mise à niveau)<br/>                     Certification - Normes alimentaires Européennes 10/2004<br/>                     Livrée montée prête à fonctionner gaz Propane ou Butane<br/>                     Inclus: 1 jeu de gicleurs pour gaz de ville/naturel</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Puissance (kW)</td> <td>7052 kcal/h</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>ns-60n</td> </tr> <tr> <td>Largeur (en cm)</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Autres caractéristiques</td> <td>Dimensions extérieures: l 60 cm x p 44 cm x h 22 cm<br/>Alimentation gaz butane/propane ou gaz naturel/de ville<br/>Poids: 33.5 kg<br/>Temps de montée en température 10 à 15 min<br/>Puissance: 8.2 kW</td> </tr> <tr> <td>Type de revêtement</td> <td>Acier</td> </tr> <tr> <td>Type de surface</td> <td>Lisse</td> </tr> <tr> <td>Alimentation</td> <td>Gaz</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>50° c - 300° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Gaz</td> </tr> <tr> <td>Largeurs en cm</td> <td>entre 41 et 70</td> </tr> </table> | Puissance (kW) | 7052 kcal/h | Référence constructeur | ns-60n | Largeur (en cm) | 60 | Autres caractéristiques | Dimensions extérieures: l 60 cm x p 44 cm x h 22 cm<br>Alimentation gaz butane/propane ou gaz naturel/de ville<br>Poids: 33.5 kg<br>Temps de montée en température 10 à 15 min<br>Puissance: 8.2 kW | Type de revêtement | Acier | Type de surface | Lisse | Alimentation | Gaz | Températures | 50° c - 300° c | Type de branchement | Gaz | Largeurs en cm | entre 41 et 70 |
| Puissance (kW)   | 7052 kcal/h   |                |             |                        |        |                 |    |                         |   |                    |       |                 |       |              |     |              |                |                     |     |                |                |
| Référence constructeur   | ns-60n  |                |             |                        |        |                 |    |                         |   |                    |       |                 |       |              |     |              |                |                     |     |                |                |
| Largeur (en cm)  | 60  |                |             |                        |        |                 |    |                         |   |                    |       |                 |       |              |     |              |                |                     |     |                |                |
| Autres caractéristiques  | Dimensions extérieures: l 60 cm x p 44 cm x h 22 cm<br>Alimentation gaz butane/propane ou gaz naturel/de ville<br>Poids: 33.5 kg<br>Temps de montée en température 10 à 15 min<br>Puissance: 8.2 kW   |                |             |                        |        |                 |    |                         |   |                    |       |                 |       |              |     |              |                |                     |     |                |                |
| Type de revêtement   | Acier   |                |             |                        |        |                 |    |                         |   |                    |       |                 |       |              |     |              |                |                     |     |                |                |
| Type de surface  | Lisse   |                |             |                        |        |                 |    |                         |   |                    |       |                 |       |              |     |              |                |                     |     |                |                |
| Alimentation   | Gaz   |                |             |                        |        |                 |    |                         |   |                    |       |                 |       |              |     |              |                |                     |     |                |                |
| Températures   | 50° c - 300° c  |                |             |                        |        |                 |    |                         |   |                    |       |                 |       |              |     |              |                |                     |     |                |                |
| Type de branchement  | Gaz   |                |             |                        |        |                 |    |                         |   |                    |       |                 |       |              |     |              |                |                     |     |                |                |
| Largeurs en cm   | entre 41 et 70  |                |             |                        |        |                 |    |                         |   |                    |       |                 |       |              |     |              |                |                     |     |                |                |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description  | Caractéristiques                          |
|--|---|
| Dimensions Hors tout (LxlxH) mm : 600 x 440 x 220 mm | Puissance totale (kW) 8,2                 |
| Espace utile (LxlxH) mm : 600 x 430 Ep 12 mm         | Intégrable dans une ligne de cuisson Non  |
| Traitement Metal : X300CrNiSi9-5-2                   | Type de plancha A poser                   |
| Puissance kW : 8.2 kW - 7.052 Kcal/h                 | Dimensions extérieures 600 x 440 x 180    |
| Consommation : 1 kg/h                                | <b>Garantie constructeur 1 an incluse</b> |
| Poids kg : 33.5 kg                                   |   |
| Energie : G20 - G30 - G31                            |   |
| Options incluses : pelle de nettoyage                |   |
| Garantie pièces : 1 an                               |   |