

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Chauffe-mets - avec régulateur d'énergie


**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 1.6

Dimensions L x P X H en mm : 1560x150xh60

Poids en KG : 5

Description	Caractéristiques																								
<p>Chauffe-mets - avec régulateur d'énergie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réalisation en acier inox AISI 441, finition brossée et polie.</li> <li>- Munis d'une isolation thermique</li> <li>- Chauffage par résistance électrique, avec réflecteur permettant une répartition uniforme de la chaleur.</li> <li>- Modulation de la chaleur grâce à un régulateur d'énergie, avec témoin lumineux</li> <li>- En dotation: 2 équerres latérales pour fixation en version "plafonnier"</li> <li>- Cordon d'alimentation électrique (1500 mm) à droite.</li> <li>- NB Entre le chauffe-mets et les plats nous préconisons une distance d'environ 330 mm.</li> </ul> <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipement Idéal pour maintenir tous vos plats à bonne température, sans dessécher !!! ... .. Version "Plafonnier" en dotation: 2 équerres latérales (En option: Supports "à pont" )</li> </ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Monophasé 230/1N 50-60Hz                      Puissance Electrique en Kw : 1.6                      Dimensions L x P X H en mm : 1560x150xh60                      Poids en KG : 5</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1,6</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">RHD/156</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">60</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Modèle</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Rampe</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">150</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">150</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1,6</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1560</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1560 x 150 x 60</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">230/1N 50-60Hz</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Garantie constructeur 1 an incluse</b></td></tr> </table>	Puissance (kW)	1,6	Référence constructeur	RHD/156	Hauteur (mm)	60	Modèle	Rampe	Profondeur (mm)	150	Largeur (mm)	150	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	1,6	Longueur	1560	Dimensions extérieures	1560 x 150 x 60	voltage	230/1N 50-60Hz	<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>	
Puissance (kW)	1,6																								
Référence constructeur	RHD/156																								
Hauteur (mm)	60																								
Modèle	Rampe																								
Profondeur (mm)	150																								
Largeur (mm)	150																								
Type de branchement	Monophasé																								
Puissance totale (kW)	1,6																								
Longueur	1560																								
Dimensions extérieures	1560 x 150 x 60																								
voltage	230/1N 50-60Hz																								
<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>																									