

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Rôtissoire gaz 6 broches 36 poulets



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.11

Puissance Gaz en Kcal/h : 30444

Dimensions L x P X H en mm : 1098x480x1860

Poids en KG : 170

Description	Caractéristiques																										
Rôtissoire gaz 6 broches 36 poulets - 6 broches (utile 900 mm) en dotation, chacune pour 6 poulets (1,25 kg) - Version sur roues (Diam. 100 mm) - Réalisation en acier inox AISI 304 - Capacité 6 poulets par broche, toutes les broches sont livrées de série avec 2 pics terminaux et 4 intermédiaires, munie de poignée athermique - Chauffage gaz : par radiants céramiques, équipés de thermocouple de sécurité, déflecteurs de chaleur démontables, - Régulation indépendante de chaque broche - Tous nos modèles sont équipés en façade de vitres "sécurité", fermeture par aimant, poignées athermiques. - Eclairage, par lampes halogènes. - Cuvette de récolte graisses extractible (même avec vitres fermées) de très grande capacité - Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur PLUS : - Conception très robuste, très stable, pour grosses productions - Moteur avec traction à pignon, très silencieux - 1 Source de chaleur par broche - Lampes halogènes - Inspection des commandes aisé, portillon sur charnières - Entretien facile et rapide	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,11</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">RVG/6-CM</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">1860</td> </tr> <tr> <td>Alimentation</td> <td style="text-align: right;">Gaz</td> </tr> <tr> <td>Nombre de broches</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">480</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">480</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Nombre de poulets</td> <td style="text-align: right;">36</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,11</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">1098</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">1098 x 480 x 1860</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230/1N 50-60Hz</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	0,11	Référence constructeur	RVG/6-CM	Hauteur (mm)	1860	Alimentation	Gaz	Nombre de broches	6	Profondeur (mm)	480	Largeur (mm)	480	Type de branchement	Monophasé	Nombre de poulets	36	Puissance totale (kW)	0,11	Longueur	1098	Dimensions extérieures	1098 x 480 x 1860	voltage	230/1N 50-60Hz
Puissance (kW)	0,11																										
Référence constructeur	RVG/6-CM																										
Hauteur (mm)	1860																										
Alimentation	Gaz																										
Nombre de broches	6																										
Profondeur (mm)	480																										
Largeur (mm)	480																										
Type de branchement	Monophasé																										
Nombre de poulets	36																										
Puissance totale (kW)	0,11																										
Longueur	1098																										
Dimensions extérieures	1098 x 480 x 1860																										
voltage	230/1N 50-60Hz																										
<h3><u>Autres informations</u></h3>																											

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 0.11 Puissance Gaz en Kcal/h : 30444 Dimensions L x P X H en mm : 1098x480xh1860 Poids en KG : 170	