



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Buffet chauffant central







Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures L x P x H : 2070 x 855 x 1405

Poids: 126 kg Puissance: 3,6 kW

Voltage: 230 V 1 / N - 50 hz

Description	Caractéristiques	
Fabriqué en France -	Puissance (kW)	3,6
Pour plats du jour et légumes -	Référence constructeur	sb60cro
Capacité de 6 bacs GN 1/1 (bacs profondeur 150 mm, non fournis)	Nombre de bacs	6
	Buffet	Chauffant
Système de vidange incorporé -	Positionnement	Central
Thermostat électronique, température réglable de 20 à 90° -	Températures	20° c - 90° c
2 résistances blindées de chauffe dans la cuve inox -	Dimensions (cm)	207 x 85,5 x 140,5
	Type de branchementMonophasé	
Présentation en bois wengé, sur demande en version acajou ou chêne clair -	Puissance totale (kW) 3,6	
Chassis en bois massif -	Dimensions extérieures	2092 x 740/950 x 1370
Soubassement traversant pour le stockage d'assiettes	voltage	230V
Poternes en inox brossé - Toit avec système de retenue pare-haleine amovible, éclairage LED blanc -	Garantie construc	teur 1 an incluse
Profilé alu sur tablettes démontables pour faciliter le passage des portes standard 80 cm -		





Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins -	
Existe en version 4 bacs GN 1/1 ou réfrigérée ou mixte -	
Livré sous marque Electrobroche -	
Autres informations	
Dimensions extérieures L x P x H : 2070 x 855 x 1405	
Poids: 126 kg	
Puissance: 3,6 kW	
Voltage: 230 V 1 / N - 50 hz	