

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Groupe frigorifique plafond T -55

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 880 x 700 x 390(520)

T° : -5°+5°

Puissance en kw: 0.82

Longueur (mm): 880

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 390(520)

 Volume: (m³): 0,55

Branchement: Monophasé

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|------|------------------------|----------|--------------|----------|-----------------|-----|--------------|-----|--------------|--------|---------------------|-----------|-----------------------|------|----------|-----|------------------------|----------------------|---------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Puissance frigorifique rendue 1072 (W/f) pour chambre volume 7,1 m³ / 7100 Lit (T° interne 0° C & T° externe +32° C). Expansion réfrigérant par capillaire. Groupes frigorifiques "plafond". Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression et vanne KVL ainsi que de câbles pour micro-interrupteur porte et lumière. Panneau de commande séparé, branché au groupe par un câble de 5m, contrôle des fonctions par microprocesseur à touches sensibles. Dégivrage automatique à gaz chaud avec auto-évaporation, ainsi qu'un trop-plein, écoulement d'eau situé en-dessous de l'évaporateur. Le tuyau d'écoulement de l'évaporateur est équipé d'une résistance évitant toute formation de glace. Groupe certifié en classe climatique 5 (40°C Température - | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td> <td>0,82</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>SP50M-2F</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>390(520)</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-5°+5°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,82</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>880</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>880 x 700 x 390(520)</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table> | Puissance (kW) | 0,82 | Référence constructeur | SP50M-2F | Hauteur (mm) | 390(520) | Profondeur (mm) | 700 | Largeur (mm) | 700 | Températures | -5°+5° | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 0,82 | Longueur | 880 | Dimensions extérieures | 880 x 700 x 390(520) | voltage | 230/1N 50HZ |
| | Puissance (kW) | 0,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Référence constructeur | SP50M-2F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hauteur (mm) | 390(520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Profondeur (mm) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Largeur (mm) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Températures | -5°+5° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Puissance totale (kW) | 0,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Longueur | 880 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dimensions extérieures | 880 x 700 x 390(520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | voltage | 230/1N 50HZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|---|------------------|
| <p>40% Humidité).</p> <ul style="list-style-type: none">• Gaz réfrigérant R452a.• Hublot lumières livré de série avec micro-interrupteur pour porte. <p>INFO: Attention: de série, la température ambiante idéale de fonctionnement ne peut être inférieure à 10°C, dans le cas contraire, prévoir: un préchauffage du compresseur (S-PR-R), un pressostat pour le ventilateur du condenseur (S-PVC-R) ainsi qu'un tableau électrique chauffé (S-TEC-R). Dans ce cas, la température de fonctionnement ne peut être inférieure à -5°C. Placé à l'extérieur, le groupe doit être protégé des intempéries.</p> <p>PLUS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Groupe "Extra-Plat" pour une installation aisée.• Panneaux aisément amovible permettant un accès facile en cas d'intervention.• Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression. Les groupes négatifs sont dotés d'une vanne thermostatique. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 880 x 700 x 390(520) T° : -5°+5° Puissance en kw: 0.82 Longueur (mm): 880 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 390(520) Volume: (m³): 0,55 Branchement: Monophasé</p> | |