

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Comptoirs vitrine réfrigérés - vitre self-service

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1000 x 930 x 345

Puissance en kw 0.25

Profondeur (mm): 1000

Largeur (mm): 930

Hauteur(mm): 345

 Volume: (m³): 0,64

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Vitre intermédiaire. 	Puissance (kW) 0,25
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Exposition en acier inox AISI 304. 	Référence constructeur SUP10-ZS/R2
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Eclairage uniforme. - Joues en polyuréthane. 	Hauteur (mm) 345
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Evaporateur statique traité contre les acides alimentaire " coating ", dégivrage automatique. - Groupe incorporée sous la tablette de service. 	Profondeur (cm) 90
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition. 	Vitre self-service
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Portillons coulissants côté service. 	Profondeur (mm) 930
	Largeur (mm) 930
	Températures +4°+6°
	Type de branchement Monophasé
	Largeurs en cm 100
	Puissance totale (kW) 0,25
	Longueur 1000
	Dimensions extérieures 1000 x 930 x 345
	voltage 230/1N 50HZ
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1000 x 930 x 345 Puissance en kw 0.25 Profondeur (mm): 1000 Largeur (mm): 930 Hauteur(mm): 345 Volume: (m³): 0,64 Branchement: Monophasé</p>	