

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Structure réfrigérée 5x gn 1/4 - 150 mm, avec couvercle inox

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.34

Dimensions L x P X H en mm : 1200x340xh260/580

Températures : +2°+10°

Poids en KG : 27

Description	Caractéristiques																																
Structure réfrigérée 5x GN 1/4 - 150 mm, avec couvercle inox - Livrée avec couvercle(s) inox. - Barrettes livrées de série 4x 1/4 et 1x 1/8. NB: livré sans bac GN. - Réalisation en acier inox austénitique. - Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche. - Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois, isolation en polyuréthane expansé, sans CFC . - Réfrigérant R600a. - Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé à droite). - Condenseur ventilé avec filtre anti-graisse. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS : - Les nouvelles structures Compact Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R600a, Un rapport qualité /prix imbattable!!	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>SX120/CC-R6</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>260/580</td> </tr> <tr> <td>Taille du bac</td> <td>GN 1/4</td> </tr> <tr> <td>Couvercle</td> <td>inox</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td>Nbre de Bacs</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2°+10°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Largeur en cm</td> <td>1400 mm et tailles inférieures</td> </tr> <tr> <td>Nombre de bacs</td> <td>05 à 07</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1200 x 340 x 260/580</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,34	Référence constructeur	SX120/CC-R6	Hauteur (mm)	260/580	Taille du bac	GN 1/4	Couvercle	inox	Profondeur (mm)	340	Largeur (mm)	340	Nbre de Bacs	5	Températures	+2°+10°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,34	Largeur en cm	1400 mm et tailles inférieures	Nombre de bacs	05 à 07	Longueur	1200	Dimensions extérieures	1200 x 340 x 260/580	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	0,34																																
Référence constructeur	SX120/CC-R6																																
Hauteur (mm)	260/580																																
Taille du bac	GN 1/4																																
Couvercle	inox																																
Profondeur (mm)	340																																
Largeur (mm)	340																																
Nbre de Bacs	5																																
Températures	+2°+10°																																
Type de branchement	Monophasé																																
Puissance totale (kW)	0,34																																
Largeur en cm	1400 mm et tailles inférieures																																
Nombre de bacs	05 à 07																																
Longueur	1200																																
Dimensions extérieures	1200 x 340 x 260/580																																
voltage	230/1N 50HZ																																
Autres informations Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.34 Dimensions L x P X H en mm : 1200x340xh260/580 Températures : +2°+10° Poids en KG : 27																																	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
	Garantie constructeur 1 an incluse