

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Structure réfrigérée 7x gn 1/4 - 150 mm, avec vitre**

**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.34

Dimensions L x P X H en mm : 1600x340xh225/435

Températures : +2°+10°

Poids en KG : 51

Description	Caractéristiques
Structure réfrigérée 7x GN 1/4 - 150 mm, avec vitre - Livrée avec une vitre "trempée" supérieure. - Barrettes livrées de série 6x 1/4 et 1x 1/8. NB : livré sans bacs GN. - Réalisation en acier inox austénitique. - Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche. - Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois, isolation en polyuréthane expansé, sans CFC . - Réfrigérant R600a. - Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé à droite). - Condenseur ventilé avec filtre anti-graisse. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS : - Les nouvelles structures Compact Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R600a, .... Un rapport qualité /prix imbattable!!	Puissance (kW) 0,34 Référence constructeur SX160/DV-R6 Hauteur (mm) 225/435 Taille du bac GN 1/4 Couvercle Vitré // Pare Haleine Profondeur (mm) 340 Largeur (mm) 340 Nbre de Bacs 7 Températures +2°+10° Type de branchement Monophasé Puissance totale (kW) 0,34 Largeur en cm 1510 à 1600 mm Nombre de bacs 05 à 07 Longueur 1600 Dimensions extérieures 1600 x 340 x 225/435 voltage 230/1N 50HZ <b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et</b>
<b>Autres informations</b> Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.34 Dimensions L x P X H en mm : 1600x340xh225/435 Températures : +2°+10° Poids en KG : 51	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
	déplacement incluse