

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir présentoir pour crème glacée, 7 bacs



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1350 x 673 x 1175

T° : -15° -20°

Puissance en kw: 0.48

Longueur (mm): 1350

Largeur (mm): 673

Hauteur(mm): 1175

 Volume: (m³): 1,2

Branchement: Monophasé

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------|------------------------|---------|--------------|------|----------------|---|-----------------|-----|--------------|-----|--------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------------|------|----------|------|------------------------|-------------------|---------|-------------|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Température: -15° -20° • Vitres droite. • Unité hermétique incorporée (t° ambiante +32°). • Gaz réfrigérant R290- • Isolation en polyurethane sans CFC. • Eclairage interne. • Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. • Portillon basculant en plexiglas côté service. • Thermomètre de contrôle. • Capacité exposition : 7 bacs • Bac 360x160xh120mm (G5) • Bac 360x165xh180mm (G9) • Bac 258x156xh150 mm (G4,5) | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,48</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">TOP7-R2</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">1175</td> </tr> <tr> <td>Nombre de bacs</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">673</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">673</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">-15° -20°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,48</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">1350</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">1350 x 673 x 1175</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230/1N 50HZ</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table> | Puissance (kW) | 0,48 | Référence constructeur | TOP7-R2 | Hauteur (mm) | 1175 | Nombre de bacs | 7 | Profondeur (mm) | 673 | Largeur (mm) | 673 | Températures | -15° -20° | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 0,48 | Longueur | 1350 | Dimensions extérieures | 1350 x 673 x 1175 | voltage | 230/1N 50HZ | Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse | |
| | Puissance (kW) | 0,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Référence constructeur | TOP7-R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hauteur (mm) | 1175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nombre de bacs | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Profondeur (mm) | 673 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Largeur (mm) | 673 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Températures | -15° -20° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Puissance totale (kW) | 0,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Longueur | 1350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dimensions extérieures | 1350 x 673 x 1175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | voltage | 230/1N 50HZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|---|------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• NB: livré sans bacs. • Capacité 7 bacs • Vitres droites. • Portillon basculant en plexiglas côté service. • Réalisation extérieure en tôle plastifiée "blanche", roues unidirectionnelles. • Isolation (70mm) en polyuréthane sans CFC. • Cuve avec angles et coins arrondis. • Evaporateur en cuivre à "serpentin" placé dans les parois. Condenseur ventilé. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1350 x 673 x 1175 T° : -15° -20° Puissance en kw: 0.48 Longueur (mm): 1350 Largeur (mm): 673 Hauteur(mm): 1175 Volume: (m³): 1,2 Branchement: Monophasé</p> | |