

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir de préparation réfrigéré positif 1 porte polar série u 154l



Caractéristiques techniques

catégorie : comptoirs de préparation
 capacité : 154 l
 dimensions : 1100(h) x 735(l) x 760(p) mm
 largeur : 735 mm
 profondeur : 760 mm
 hauteur : 1100 mm
 prise installée : oui
 type de gaz réfrigérant : r290 / 70g
 plage de températures : 0 °c à 5 °c
 voltage : 230v
 poids : 102 kg
 prise fournie : oui
 poids() : 102 kg
 classe climatique : 5
 pieds : roulettes
 température ambiante maximale : 40 °c

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------|---------------|---------|-----------------|-----|--------------|------------|--------------------|-----|-----------------------|-----|--------------|-----|------------------------|------------------|-------------------|---|--|--|
| <p> Capacité : 154L. Pour 8 bacs GN 1/6. R290 Appareils réfrigérés de comptoir verrouillables avec affichage numérique LED de la température et roulettes à l'arrière pour une meilleure manœuvrabilité. Sans CFC. Construction facile à nettoyer gain de temps Contrôles et affichage de température numériques précis et conviviaux La porte solide à fermeture automatique réduit la perte de température Les roulettes verrouillables robustes permettent un positionnement facile Le dégivrage automatique optimise l'efficacité et les performances Le refroidissement par air forcé assure une récupération rapide de la température Fourni avec 8 bacs en polycarbonate GN 1/6 </p> <p> <u>Autres informations</u> catégorie : comptoirs de préparation capacité : 154 l dimensions : 1100(h) x 735(l) x 760(p) mm largeur : 735 mm profondeur : 760 mm </p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">UA009</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td style="text-align: right;">1 porte</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">700</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">0°C à +5°C</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td style="text-align: right;">non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,4</td> </tr> <tr> <td>Avec vitrine</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">735 x 760 x 1100</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table> | Référence constructeur | UA009 | Configuration | 1 porte | Profondeur (mm) | 700 | Températures | 0°C à +5°C | Groupe tropicalisé | non | Puissance totale (kW) | 0,4 | Avec vitrine | Non | Dimensions extérieures | 735 x 760 x 1100 | Classe climatique | 5 | Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse | |
| Référence constructeur | UA009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Configuration | 1 porte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur (mm) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Températures | 0°C à +5°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Groupe tropicalisé | non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avec vitrine | Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 735 x 760 x 1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classe climatique | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|---|------------------|
| hauteur : 1100 mm prise installée : oui type de gaz réfrigérant : r290 / 70g plage de températures : 0 °c à 5 °c voltage : 230v poids : 102 kg prise fournie : oui poids() : 102 kg classe climatique : 5 pieds : roulettes température ambiante maximale : 40 °c | |