

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Sous-videuse inox, pompe 16 l./min, soudure 330 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 390 x 260 x 140

Puissance en kw: 0.4

Longueur (mm): 390

Largeur (mm): 260

Hauteur(mm): 140

 Volume: (m³): 0,03

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Réalisation en acier inox. ◦ Pompe autolubrifiante 16 litres/min, mise sous-vide contrôlé par sensor. ◦ Barre de soudure de 330 mm (4 mm). ◦ Fonctionnement automatique. ◦ Possibilité de mise sous-vide des liquides (prévoir S3T-K2B). ◦ Tableau de contrôle avec display avec 3 leds lumineux. 	Puissance (kW) 0,4
	Référence constructeur VAX/33-L
	Hauteur (mm) 140
	Profondeur (mm) 260
	Largeur (mm) 260
	Type de branchement Monophasé
	Machine sous vide à : Aspirations extérieur
	Longueur barre de soudure 330
	Puissance totale (kW) 0,4
	Longueur 390
	Dimensions extérieures 390 x 260 x 140
	voltage 230/1N 50-60Hz
	Garantie constructeur 1 an incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 390 x 260 x 140 Puissance en kw: 0.4 Longueur (mm): 390 Largeur (mm): 260 Hauteur(mm): 140 Volume: (m³): 0,03 Branchement: Monophasé</p>	