

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Sous videuse inox, pompe 32 l./min, soudure 430 mm double soudure

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 510 x 295 x 180

Puissance en kw: 0.3

Longueur (mm): 510

Largeur (mm): 295

Hauteur(mm): 180

 Volume: (m³): 0,06

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Réalisation en acier inox. Filtre extérieur pour liquides/poudres. ◦ Pompe autolubrifiante 32 l./min. ◦ Mise en sous vide contrôlé par sensor. ◦ 2 barres de soudure de 430 mm (2x 5 mm). ◦ 3 programmes: automatique manuel, produits liquides (prévoir S3T-K2B). ◦ Soudure électronique variable (9 niveaux). 	Puissance (kW) 0,3
	Référence constructeur VAX/45-DSL
	Hauteur (mm) 180
	Profondeur (mm) 295
	Largeur (mm) 295
	Type de branchement Monophasé
	Machine sous vide à : Aspirations extérieur
	Longueur barre de soudure 430
	Puissance totale (kW) 0,3
	Longueur 510
	Dimensions extérieures 510 x 295 x 180
	voltage 230/1N 50-60Hz
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Tableau de contrôle avec display digital LCD (5 langues An-Fr-De-NI-Es) affichant chaque phase de travail. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 510 x 295 x 180 Puissance en kw: 0.3 Longueur (mm): 510 Largeur (mm): 295 Hauteur(mm): 180 Volume: (m³): 0,06 Branchement: Monophasé</p>	