

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Vitrine chauffante avec bloc lumineux, 2 étages



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 590 x 350 x 480

T° : +0°+110°

Puissance en kw: 0.65

Longueur (mm): 590

Largeur (mm): 350

Hauteur(mm): 480

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,2

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>Réalisation: vitrine panoramique, portillons (2 côtés) et latéraux en plexiglas.</li> <li>Châssis en acier inoxydable, pieds réglables.</li> <li>Flexibilité: permet le maintien à température (90°C) sans dessèchement, grâce à un système d'humidification intégré.</li> <li>Chauffage: par résistances blindées en acier inox traité "incoloy", régulation par thermostat de 0 à 110°C.</li> <li>Exposition: plateau GN 1/1 hauteur 25 mm.</li> <li>Bloc lumineux publicitaire, livré avec une affichette menu.</li> </ul> <p><b>Autres informations</b></p> Dimensions en mm (L x P x H): 590 x 350 x 480 T° : +0°+110° Puissance en kw: 0.65 Longueur (mm): 590 Largeur (mm): 350 Hauteur(mm): 480	Puissance (kW)      0,65
	Référence constructeur      VLD2/R
	Hauteur (mm)      480
	Profondeur (mm)      350
	Largeur (mm)      350
	Températures      0° c - 110° c
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,65
	Longueur      590
	Dimensions extérieures      590 x 350 x 480
voltage      230/1N 50-60Hz	
<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Volume: (m <sup>3</sup> ): 0,2 Branchement: Monophasé	