

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Vitrine chauffante avec bloc lumineux


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 590 x 350 x 375

T° : +0°+110°

Puissance en kw: 0.65

Longueur (mm): 590

Largeur (mm): 350

Hauteur(mm): 375

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,16

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>Réalisation : vitrine panoramique, portillons (2 côtés) et latéraux en plexiglas.</li> <li>Châssis en acier inoxydable, pieds réglables.</li> <li>Flexibilité : permet le maintien à température (90°C) sans dessèchement, grâce à un système d'humidification intégré.</li> <li>Chauffage : par résistances blindées en acier inox traité "incoloy", régulation par thermostat de 0 à 110°C.</li> <li>Exposition : plateau GN 1/1, hauteur 25 mm.</li> <li>Bloc lumineux publicitaire, livré avec une affichette menu.</li> </ul>	Puissance (kW) 0,65
	Référence constructeur VLS1/R
	Hauteur (mm) 375
	Profondeur (mm) 350
	Largeur (mm) 350
	Températures 0° c - 110° c
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,65
	Longueur 590
	Dimensions extérieures 590 x 350 x 375
voltage 230/1N 50-60Hz	
<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>	
<b>Autres informations</b> Dimensions en mm (L x P x H): 590 x 350 x 375 T° : +0°+110° Puissance en kw: 0.65 Longueur (mm): 590 Largeur (mm): 350 Hauteur(mm): 375	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Volume: (m <sup>3</sup> ): 0,16 Branchement: Monophasé	