

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Wok à induction tactile encastrable



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 3.6

Dimensions L x P X H en mm : 390x430xh160

Poids en KG : 11.7

Description	Caractéristiques																				
<p>Plaque à induction wok-encastrable 3,6 kW, touches tactiles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plaque du "bol wok" de 6 mm (Ø 310 mm), haute température, munie d'un bord circulaire inox. - Inducteur de 280 mm, avec ventilateur(s) de refroidissement. - Fonction "Booster" concentration de la puissance (3600 W) sur l'inducteur. - Régulation sur 12 positions de 100 W à 3600 W. - Plaque en vitrocéramique noire, haute température, 100% étanche. - Châssis "encastrable" en acier inox AISI 304 (30/10ème). - Commandes par clavier en verre à touches tactiles (détecte la présence du doigt), avec affichage digital, composé de: interrupteur On/Off, sélecteur de puissance 12 positions, 3 touches puissance présélectionnées (6/10/12), minuterie de 0-99 minutes avec affichage visuel et signal acoustique. - Filtre lavable, livré de série. - Important: ces appareils acceptent la plupart des récipients en tôle émaillée, fonte ou inox, ainsi que les casseroles avec le sigle "induction". - Appareils construits dans le respect des normes (CE - TUV) en vigueur. <p>AVANTAGE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% d'économie en consommation énergétique. - 25 % plus rapide que le gaz (0 à 100°C en 10 secondes). - Aucune émission de chaleur, aucun risque de brûlures. - 90 % de l'énergie utilisée, restituée en puissance réelle. - Bol "wok" en vitrocéramique, de 6 mm. - Inducteur Ø 280 mm, avec ventilateur(s) de refroidissement. 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">3,6</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">WOKI-36IB/M</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">160</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">430</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">430</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">3,6</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">390</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">390 x 430 x 160</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230/1N 50-60Hz</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	3,6	Référence constructeur	WOKI-36IB/M	Hauteur (mm)	160	Profondeur (mm)	430	Largeur (mm)	430	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	3,6	Longueur	390	Dimensions extérieures	390 x 430 x 160	voltage	230/1N 50-60Hz
Puissance (kW)	3,6																				
Référence constructeur	WOKI-36IB/M																				
Hauteur (mm)	160																				
Profondeur (mm)	430																				
Largeur (mm)	430																				
Type de branchement	Monophasé																				
Puissance totale (kW)	3,6																				
Longueur	390																				
Dimensions extérieures	390 x 430 x 160																				
voltage	230/1N 50-60Hz																				

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>- Régulation sur 12 positions de 100 W à 3600 W.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 3.6 Dimensions L x P X H en mm : 390x430xh160 Poids en KG : 11.7</p>	