

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Armoire frigorifique 20x en 600x400 sauf bacs à pâtons, ventilé 500 lit. skinplate blanc**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en L x P x H en mm : 725x625+44xh1970

Poids en Kg : 96

Puissance électrique en Kw/h : 0.36

Type de branchement : Monophasé 230/1N 50-60Hz

Températures : +2° +8°

Type de froid : Positif

| Description  | Caractéristiques   |               |         |                        |           |                    |           |              |         |                    |     |                             |     |                        |                  |   |  |
|--|--|---------------|---------|------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------|---------|--------------------|-----|-----------------------------|-----|------------------------|------------------|---|--|
| <p>Armoire frigorifique 20x en 600x400, ventilé 500 lit. skinplate blanc<br/>20 glissières thermoformées EN 600x400 (espacement 65 mm).</p> <p>Ne peut pas accueillir des bacs à patons.<br/>Température +2° +8° C<br/>Réfrigérant R600a.<br/>Évaporateur de type Roll bond, ventilé.<br/>Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât.<br/>En dotation : 5 grilles (600x400 mm), réglables.<br/>Structure monobloc, réalisation extérieure en Skinplate blanc, intérieure blanc en ABS moulé, l'arrière en PVC.<br/>Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles et coins arrondis.<br/>Porte réversible avec poignée intégrée (non apparente et non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).<br/>Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte.<br/>Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé sur la partie supérieure.<br/>Régulateur électronique programmable.<br/>Isolation 60 mm en polyuréthane sans CFC (40 Kg/m3).<br/>Pieds en inox réglables.<br/>Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WR-50WV-P</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>600 x 400</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2° +8°</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>725 x 625 x 1970</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie constructeur 1 an incluse</b></td> </tr> </table> | Type de froid | positif | Référence constructeur | WR-50WV-P | Taille des grilles | 600 x 400 | Températures | +2° +8° | Groupe tropicalisé | non | Tranche de Volume en litres | 500 | Dimensions extérieures | 725 x 625 x 1970 | <b>Garantie constructeur 1 an incluse</b> |  |
| Type de froid  | positif  |               |         |                        |           |                    |           |              |         |                    |     |                             |     |                        |                  |   |  |
| Référence constructeur   | WR-50WV-P  |               |         |                        |           |                    |           |              |         |                    |     |                             |     |                        |                  |   |  |
| Taille des grilles   | 600 x 400  |               |         |                        |           |                    |           |              |         |                    |     |                             |     |                        |                  |   |  |
| Températures   | +2° +8°  |               |         |                        |           |                    |           |              |         |                    |     |                             |     |                        |                  |   |  |
| Groupe tropicalisé   | non  |               |         |                        |           |                    |           |              |         |                    |     |                             |     |                        |                  |   |  |
| Tranche de Volume en litres  | 500  |               |         |                        |           |                    |           |              |         |                    |     |                             |     |                        |                  |   |  |
| Dimensions extérieures   | 725 x 625 x 1970   |               |         |                        |           |                    |           |              |         |                    |     |                             |     |                        |                  |   |  |
| <b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>  |  |               |         |                        |           |                    |           |              |         |                    |     |                             |     |                        |                  |   |  |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description   | Caractéristiques |
|---|------------------|
| <p>vigueur.<br/>PLUS:<br/>Armoires (Made in Europe) "éco-responsable" réfrigérants écologiques R600a ou R290.<br/>Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, ...<br/>Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side"</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en L x P x H en mm : 725x625+44xh1970<br/>Poids en Kg : 96<br/>Puissance électrique en Kw/h : 0.36<br/>Type de branchement : Monophasé 230/1N 50-60Hz<br/>Températures : +2° +8°<br/>Type de froid : Positif</p> |                  |