

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Four électrique vapeur-convection, 4x gn 1/1 ou 600x400 mm



Caractéristiques techniques

Dimensions en L x P x H en mm : 885 x 795 x 560

Poids en Kg : 65

Puissance électrique en Kw/h : 6.5

Type de branchement : Triphasé 400-230/3N 50-60Hz

Description	Caractéristiques																																
<ul style="list-style-type: none"> Panneau de commande mécanique: régulateur vapeur de 0 à 99%, thermostat de 50°C à 270°C, minuterie de 1 à 120 min. Four "CROSSWISE" chargement platines GN 1/1 ou 600x400 mm De série livré avec 1 grille GN1/1. 	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>6,4</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WR-FCV4-MC</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>560</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Programmation</td> <td>Mécanique</td> </tr> <tr> <td>Système de cuisson</td> <td>vapeur</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>795</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>795</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>50° c - 270° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>6,4</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>885</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>885 x 795 x 560</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>400/3N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td>Système de lavage</td> <td>Non</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	6,4	Référence constructeur	WR-FCV4-MC	Hauteur (mm)	560	Nombre de niveaux	4	Programmation	Mécanique	Système de cuisson	vapeur	Profondeur (mm)	795	Largeur (mm)	795	Taille des grilles	GN 1/1	Températures	50° c - 270° c	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	6,4	Longueur	885	Dimensions extérieures	885 x 795 x 560	voltage	400/3N 50-60Hz	Système de lavage	Non
Puissance (kW)	6,4																																
Référence constructeur	WR-FCV4-MC																																
Hauteur (mm)	560																																
Nombre de niveaux	4																																
Programmation	Mécanique																																
Système de cuisson	vapeur																																
Profondeur (mm)	795																																
Largeur (mm)	795																																
Taille des grilles	GN 1/1																																
Températures	50° c - 270° c																																
Type de branchement	Triphasé																																
Puissance totale (kW)	6,4																																
Longueur	885																																
Dimensions extérieures	885 x 795 x 560																																
voltage	400/3N 50-60Hz																																
Système de lavage	Non																																
<ul style="list-style-type: none"> Vapeur directe: par "nébulisation" Chauffage convection: par résistances blindées inoxydables placées derrière les déflecteurs des turbines. Chargement en largeur, espacement 75 mm, structure à platines anti-basculante. Chambre réalisée en acier inox AISI 304, angles et coins arrondis et munie d'une décharge (En dotation: bouchon pour version pâtisserie). Cuvette récolte condensât amovible, placée en dessous de la porte. Lumière allogène. 2 turbines avec moteur 2800 t/min "autoreverse" garantissent une diffusion homogène de la chaleur/vapeur. Porte à fermeture automatique, avec double vitrage thermique, vitre intérieure sur charnières, nettoyage aisé, poignée ergonomique et athermique, joint sur le contre porte, facilement amovible. Micro-interrupteur pour l'arrêt 																																	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>du ventilateur lors de l'ouverture.</p> <ul style="list-style-type: none">• "Oura" pour l'évacuation des fumées - vapeurs de cuisson• Réalisation externe en acier inox AISI 430• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en L x P x H en mm : 885 x 795 x 560 Poids en Kg : 65 Puissance électrique en Kw/h : 6.5 Type de branchement : Triphasé 400-230/3N 50-60Hz</p>	<p>intégré</p> <hr/> <p>Garantie constructeur 1 an incluse</p>