

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Pétrin à spirale 22 litres



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.75

Puissance Moteur : 1

Dimensions L x P X H en mm : 400x690xh680

Poids en KG : 76

Description	Caractéristiques																														
Pétrin à pâte 22 litres, version spiralée - Timer de série (0 - 30 minutes). - Diamètre de la cuve 350xh210 mm (22 litres) = 18 kg de pâton. - Cuve en acier inox AISI 304. - Spirale en acier haute dureté, soc diviseur en acier inox AISI 304. - Grille en acier inox munie d'un micro interrupteur de sécurité. - Transmission par motoréducteur à bain d'huile. - Moteur suspendu, meilleure aération, facilité pour la maintenance - Commande à basse tension 24 V. NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires - Cordon d'alimentation avec fiche Schuko - 4 pieds avec revêtement en caoutchouc - Appareil construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur ADVANTAGE: - Robustesse, fiabilité, performance et très silencieux... voici les quelques atouts de ce pétrin professionnels Made in Italy...	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td>WR-IM22-M</td></tr> <tr><td>Capacité (en l)</td><td>22</td></tr> <tr><td>Cuve amovible</td><td>Non</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td>680</td></tr> <tr><td>Tête</td><td>Fixe</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td>690</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td>690</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td>400</td></tr> <tr><td>Capacité en L</td><td>20 L et +</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td>400 x 690 x 680</td></tr> <tr><td>voltage</td><td>230/1N 50HZ</td></tr> <tr><td colspan="2">Garantie constructeur 1 an incluse</td></tr> </table>	Puissance (kW)	0,75	Référence constructeur	WR-IM22-M	Capacité (en l)	22	Cuve amovible	Non	Hauteur (mm)	680	Tête	Fixe	Profondeur (mm)	690	Largeur (mm)	690	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,75	Longueur	400	Capacité en L	20 L et +	Dimensions extérieures	400 x 690 x 680	voltage	230/1N 50HZ	Garantie constructeur 1 an incluse	
Puissance (kW)	0,75																														
Référence constructeur	WR-IM22-M																														
Capacité (en l)	22																														
Cuve amovible	Non																														
Hauteur (mm)	680																														
Tête	Fixe																														
Profondeur (mm)	690																														
Largeur (mm)	690																														
Type de branchement	Monophasé																														
Puissance totale (kW)	0,75																														
Longueur	400																														
Capacité en L	20 L et +																														
Dimensions extérieures	400 x 690 x 680																														
voltage	230/1N 50HZ																														
Garantie constructeur 1 an incluse																															
<u>Autres informations</u> Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.75 Puissance Moteur : 1 Dimensions L x P X H en mm : 400x690xh680 Poids en KG : 76																															