

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Armoire positive inox 600L porte pleine**
 **CUISTANCE**


| Description   | Caractéristiques  |               |         |                |      |                        |         |               |     |         |      |              |                |                     |           |                       |      |                             |     |                        |                  |  |  |
|---|---|---------------|---------|----------------|------|------------------------|---------|---------------|-----|---------|------|--------------|----------------|---------------------|-----------|-----------------------|------|-----------------------------|-----|------------------------|------------------|--|--|
| Armoire ABS avec 1 porte.<br>Structure extérieure en inox.<br>Finition intérieure en ABS.<br>Refroidissement statique avec ventilateur.<br>Thermostat digital réglable.<br>Ambiance +38°C.<br>Pieds réglables.<br>Serrure.<br>Livré avec 5 grilles.<br><br>Volume : 600 L<br>Température (°C) : 0°C +8°C<br>Puissance : 150 W<br>Poids net (kg) : 99 kg | <table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0.15</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CUC60SS</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>inox</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+ 0°C à + 8° C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0.15</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>775 x 744 x 1900</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre incluse</b></td> </tr> </table> | Type de froid | positif | Puissance (kW) | 0.15 | Référence constructeur | CUC60SS | Volume (en L) | 600 | Couleur | inox | Températures | + 0°C à + 8° C | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 0.15 | Tranche de Volume en litres | 600 | Dimensions extérieures | 775 x 744 x 1900 | <b>Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre incluse</b> |  |
| Type de froid   | positif   |               |         |                |      |                        |         |               |     |         |      |              |                |                     |           |                       |      |                             |     |                        |                  |  |  |
| Puissance (kW)  | 0.15  |               |         |                |      |                        |         |               |     |         |      |              |                |                     |           |                       |      |                             |     |                        |                  |  |  |
| Référence constructeur  | CUC60SS   |               |         |                |      |                        |         |               |     |         |      |              |                |                     |           |                       |      |                             |     |                        |                  |  |  |
| Volume (en L)   | 600   |               |         |                |      |                        |         |               |     |         |      |              |                |                     |           |                       |      |                             |     |                        |                  |  |  |
| Couleur   | inox  |               |         |                |      |                        |         |               |     |         |      |              |                |                     |           |                       |      |                             |     |                        |                  |  |  |
| Températures  | + 0°C à + 8° C  |               |         |                |      |                        |         |               |     |         |      |              |                |                     |           |                       |      |                             |     |                        |                  |  |  |
| Type de branchement   | Monophasé   |               |         |                |      |                        |         |               |     |         |      |              |                |                     |           |                       |      |                             |     |                        |                  |  |  |
| Puissance totale (kW)   | 0.15  |               |         |                |      |                        |         |               |     |         |      |              |                |                     |           |                       |      |                             |     |                        |                  |  |  |
| Tranche de Volume en litres   | 600   |               |         |                |      |                        |         |               |     |         |      |              |                |                     |           |                       |      |                             |     |                        |                  |  |  |
| Dimensions extérieures  | 775 x 744 x 1900  |               |         |                |      |                        |         |               |     |         |      |              |                |                     |           |                       |      |                             |     |                        |                  |  |  |
| <b>Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre incluse</b>  |   |               |         |                |      |                        |         |               |     |         |      |              |                |                     |           |                       |      |                             |     |                        |                  |  |  |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description                        | Caractéristiques |
|------------------------------------|------------------|
| Dimensions (mm) : 775 x 744 x 1900 |                  |