

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Trancheuse professionnelle oblique, Ø 300 mm



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.21

Puissance Moteur : 0.29

Dimensions L x P X H en mm : 495x590(640)xh495

Poids en KG : 29

Description	Caractéristiques
Trancheuse professionnelle oblique, Ø 300 mm - lame oblique, inclinaison à 38°.	Puissance (kW) 0,21
- Capacité max. de coupe: 230xh175 mm (Ø 200 mm), épaisseur de 0-30 mm.	Référence constructeur 300/TL
- Espace de 41 mm, entre lame et châssis.	Hauteur (mm) 495
Info: toutes les tranches TOP Line ont les 5 pommeaux de couleur bordeaux !	Fonction charcuterie
- Élégante et performante, réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli.	Entraînement Par courroie
- lame en acier tempérée, chromée et rectifiée, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurisé à 100 %).	Diamètre lame 300
- Butée renforcée, protection du coulisseau de butée, amovible.	Profondeur (mm) 590
- Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, barre de coulissement chromée, rectifiée et polie, pare-chocs en gomme vulcanisée, plexiglas de protection de série.	Largeur (mm) 590
- Pousse-talon pour tous produits (même les plus petits).	Modèle de trancheur Gravité
- Visserie (non apparente) et déflecteur en acier inox.	Type de branchement Monophasé
- Moteur ventilé, parties électriques inférieures, munies d'une coiffe de protection, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission.	Puissance totale (kW) 0,21
- Commandes à basse tension 24 V, Indice de protection IP 67 NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires.	Longueur 495
- Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inférieure de protection.	Dimensions extérieures 495 x 590 x 495
- Vérins réglables.	voltage 230/1N 50HZ
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. Important: entretien aisé et rapide en toute sécurité, grâce à:	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse
1°) son "design" avec ses formes arrondies sans recoins et sans	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>arêtes vives et sans vis apparentes; 2°) large espacement, entre lame et châssis; 3°) dispositif de "décrochage sécurisé", permettant d'enlever le chariot, la lame sera sécurisé par la butée, position "0"; 4°) couvre lame, amovible; 5°) anneau de protection, fixé autour de la lame. - Coupe: 230xh175 mm (Ø 200 mm), épaisseur de 0-30 mm.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.21 Puissance Moteur : 0.29 Dimensions L x P X H en mm : 495x590(640)xh495 Poids en KG : 29</p>	